

SKU: DELUXE153PSV

**Klimaitalia**

## **Vetrine pasticceria quattro lati vetro 3 Ripiani Modello DELUXE153PSV**



### **Descrizione**

#### **Vetrina refrigerata per pasticceria**

La vetrina refrigerata per pasticceria è progettata per la conservazione e l'esposizione di prodotti dolciari in ambienti professionali. La sua elevata capacità e le caratteristiche tecniche studiate per stabilità termica la rendono ideale per pasticcerie, bar e laboratori che necessitano di affidabilità e continuità operativa.

#### **Caratteristiche principali**

La superficie esterna è realizzata in **acciaio AISI 304**, materiale che assicura robustezza, igiene e facilità di pulizia. Lo **spessore dell'isolamento di 45 mm** contribuisce a mantenere costante la temperatura interna, aumentando l'efficienza energetica del sistema di refrigerazione.

La vetrina opera in **classe climatica 4**, rendendola adatta anche a ambienti con condizioni di temperatura più impegnative. Il controllo della temperatura è affidato a un **regolatore elettronico con termometro digitale**, per una regolazione precisa e immediata dei valori impostati.

Il sistema di **sbrinamento automatico a fermo compressore** riduce la formazione di ghiaccio senza interventi manuali, garantendo continuità di funzionamento e manutenzione semplificata.

L'interno è illuminato da **4 luci LED orizzontali**, pensate per valorizzare l'esposizione dei prodotti.

Le **mensole interne** consentono una disposizione ordinata delle preparazioni, adattandosi a diverse esigenze di carico.

La presenza di **4 ruote** facilita lo spostamento della vetrina, utile durante operazioni di pulizia o riorganizzazione degli spazi.

## Specifiche tecniche

- Tipologia: vetrina refrigerata per pasticceria.
- Classe climatica: 4.
- Volume netto / lordo: 690 / 770 litri.
- Superficie esterna: acciaio AISI 304.
- Termometro digitale.
- Regolatore di temperatura elettronico.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento automatico a fermo compressore.
- Illuminazione interna: 4 LED orizzontali.
- Mensole:
  - N. 1 mensola 1338 x 278 mm.
  - N. 2 mensole 1338 x 318 mm.
- Ruote: 4.
- Peso netto: 245 kg.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 570 W.
- Classe energetica: C.
- Consumo energetico: 10,6 kWh/24h.

## Vantaggi e utilizzo

La vetrina refrigerata per pasticceria combina una struttura in acciaio AISI 304, un controllo elettronico della temperatura e un sistema di sbrinamento automatico per garantire una conservazione affidabile dei prodotti dolciari. L'illuminazione LED, le mensole interne e la facilità di movimentazione rendono questo modello adatto a contesti professionali in cui sono richieste capacità elevata, esposizione ordinata e stabilità termica costante.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	130
Capacità LT	690

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Lunghezza (cm)	150
Profondità (cm)	74
Temperatura °C	2 / 10
Model Number for EPREL	DELUXE 153 PSV
Temperatura	Temperatura Positiva