

SKU: DELUXE92PSV

Klimaitalia

Vetrine pasticceria quattro lati vetro 2 Ripiani Modello DELUXE92PSV



Descrizione

Vetrina refrigerata per pasticceria

La vetrina refrigerata per pasticceria è progettata per la conservazione e l'esposizione di prodotti dolciari in ambienti professionali. Compatta e funzionale, è ideale per pasticcerie, bar o laboratori che necessitano di affidabilità e stabilità termica anche in spazi più contenuti.

Caratteristiche principali

La superficie esterna è realizzata in **acciaio AISI 304**, materiale resistente, igienico e facile da pulire. Lo **spessore dell'isolamento di 45 mm** contribuisce a mantenere la temperatura interna costante, aumentando l'efficienza del sistema di refrigerazione.

La vetrina lavora in **classe climatica 4**, adatta anche a ambienti con condizioni termiche più impegnative. Il controllo della temperatura è affidato a un **regolatore elettronico con termometro digitale**, per una gestione precisa e immediata dei valori impostati.

Il sistema di **sbrinamento automatico a fermo compressore** riduce la formazione di ghiaccio senza interventi manuali, assicurando continuità di funzionamento e manutenzione semplificata.

L'interno è illuminato da **3 luci LED orizzontali**, progettate per valorizzare l'esposizione dei prodotti. Le **mensole interne** consentono un'organizzazione ordinata delle preparazioni,

ottimizzando lo spazio disponibile.

La dotazione di **4 ruote** permette di spostare facilmente la vetrina per operazioni di pulizia o riorganizzazione del locale.

Specifiche tecniche

- Tipologia: vetrina refrigerata per pasticceria.
- Classe climatica: 4.
- Volume netto / lordo: 370 / 415 litri.
- Superficie esterna: acciaio AISI 304.
- Termometro digitale.
- Regolatore di temperatura elettronico.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento automatico a fermo compressore.
- Illuminazione interna: 3 LED orizzontali.
- Mensole:
 - N. 1 mensola 738 x 278 mm.
 - N. 1 mensola 738 x 318 mm.
- Ruote: 4.
- Peso netto: 155 kg.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 400 W.
- Classe energetica: C.
- Consumo energetico: 5,2 kWh/24h.

Vantaggi e utilizzo

La vetrina refrigerata per pasticceria combina una struttura in acciaio AISI 304, un controllo elettronico della temperatura e un sistema di sbrinamento automatico per garantire una conservazione affidabile dei prodotti dolciari. L'illuminazione LED, le mensole interne e la facilità di movimentazione rendono questo modello adatto a contesti professionali in cui sono richieste compattezza, ordine espositivo e stabilità termica.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	120
Capacità LT	370

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	90
Profondità (cm)	74
Temperatura °C	2 / 10
Model Number for EPREL	DELUXE 92 PSV
Temperatura	Temperatura Positiva