

SKU: DLX70

Klimaitalia

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli Modello DLX70



Descrizione

Vetrina Refrigerata da Banco

La vetrina refrigerata da banco è progettata per offrire una conservazione efficiente e una presentazione professionale dei prodotti refrigerati. Grazie alla **classe climatica 4**, è adatta all'utilizzo in ambienti commerciali e professionali con condizioni operative impegnative.

La struttura interna ed esterna in **acciaio inox AISI 304** garantisce elevati standard di igiene, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia, rendendo la vetrina ideale per bar, pasticcerie, gastronomie e attività di ristorazione.

Struttura e materiali

La vetrina da banco è costruita con materiali di alta qualità pensati per un utilizzo intensivo. Lo **spessore di isolamento da 45 mm** contribuisce al mantenimento della temperatura interna, ottimizzando i consumi energetici. I **4 piedi di appoggio** assicurano stabilità e un corretto posizionamento sul piano di lavoro.

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304
- Isolamento termico da 45 mm

- Design compatto da banco
- 4 piedi per appoggio stabile
- Costruzione robusta per uso professionale

Refrigerazione e controllo

Il **termostato elettronico** consente una regolazione precisa della temperatura, mentre lo **sbrinamento automatico a fermo compressore** riduce gli interventi di manutenzione ordinaria. La **rumorosità contenuta di 53 dB** rende la vetrina adatta anche a spazi di vendita aperti al pubblico.

L'**illuminazione interna con 3 LED orizzontali** migliora la visibilità dei prodotti, valorizzando l'esposizione senza incidere sui consumi.

- Termostato elettronico per controllo preciso
- Sbrinamento automatico a fermo compressore
- Illuminazione interna con 3 LED orizzontali
- Rumorosità contenuta: 53 dB
- Gas refrigerante R600A efficiente ed ecologico

Organizzazione interna

La vetrina è dotata di **mensole in vetro temperato**, robuste e facili da pulire, pensate per un'esposizione ordinata e professionale dei prodotti.

- 1 mensola in vetro temperato 580 × 278 mm
- 1 mensola in vetro temperato 580 × 228 mm

Specifiche tecniche

- **Classe climatica:** 4
- **Classe energetica:** B
- **Assorbimento:** 185 W
- **Consumo energetico:** 3,05 kWh / 24h
- **Alimentazione:** 220-240 V / 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A
- **Rumorosità:** 53 dB
- **Peso netto / lordo:** 70 / 93 kg

La vetrina refrigerata da banco rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per chi cerca qualità costruttiva, controllo elettronico e bassi consumi. Grazie all'acciaio AISI 304, all'illuminazione LED e alla classe energetica B, offre prestazioni professionali e una presentazione curata dei prodotti refrigerati.

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm) | 73 |
| Capacità LT | 120 |
| Lunghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 56 |
| Temperatura °C | 0/18 |
| Model Number for EPREL | DLX 70 |
| Temperatura | Temperatura Positiva |