

SKU: DLX90

**Klimaitalia**

## **Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli Modello DLX90**



### **Descrizione**

#### **Vetrina Refrigerata da Banco**

La vetrina refrigerata da banco è progettata per garantire una conservazione affidabile e una presentazione ordinata dei prodotti refrigerati in ambienti professionali. Grazie alla **classe climatica 4**, è idonea all'utilizzo in contesti commerciali con condizioni operative standard.

La **struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304** assicura elevati livelli di igiene, resistenza e durata nel tempo, rendendo la vetrina adatta a un uso intensivo in bar, gastronomie e attività di ristorazione.

#### **Struttura e materiali**

La vetrina da banco è realizzata con materiali di qualità professionale. Lo **spessore di isolamento da 45 mm** contribuisce al mantenimento della temperatura interna e al contenimento dei consumi energetici. I **4 piedi di appoggio** garantiscono stabilità e un corretto posizionamento sul piano di lavoro.

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304

- Isolamento termico da 45 mm
- Design compatto da banco
- 4 piedi per appoggio stabile
- Costruzione robusta per uso professionale

## Refrigerazione e controllo

Il **termostato elettronico** consente una regolazione precisa della temperatura, mentre lo **sbrinamento automatico a fermo compressore** riduce gli interventi di manutenzione. La **rumorosità contenuta di 53 dB** rende la vetrina adatta anche a spazi di vendita aperti al pubblico.

L'**illuminazione interna con 3 LED orizzontali** migliora la visibilità dei prodotti esposti, valorizzando l'esposizione e facilitando il servizio.

- Termostato elettronico per controllo preciso
- Sbrinamento automatico a fermo compressore
- Illuminazione interna con 3 LED orizzontali
- Rumorosità contenuta: 53 dB
- Gas refrigerante R600A efficiente

## Organizzazione interna

La vetrina è dotata di **mensole in vetro temperato**, progettate per garantire resistenza e facilità di pulizia, offrendo una disposizione ordinata dei prodotti.

- 1 mensola in vetro temperato 790 × 278 mm
- 1 mensola in vetro temperato 790 × 228 mm

## Specifiche tecniche

- **Classe climatica:** 4
- **Classe energetica:** C
- **Assorbimento:** 200 W
- **Consumo energetico:** 3,72 kWh / 24h
- **Alimentazione:** 220-240 V / 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A
- **Rumorosità:** 53 dB
- **Peso netto / lordo:** 80 / 103 kg

La vetrina refrigerata da banco rappresenta una soluzione professionale affidabile per la conservazione e l'esposizione dei prodotti refrigerati. Grazie alla qualità costruttiva in acciaio AISI 304, al controllo elettronico e all'illuminazione LED, garantisce prestazioni costanti e un'eccellente presentazione.

## Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 73                   |
| Capacità LT            | 160                  |
| Lunghezza (cm)         | 90                   |
| Profondità (cm)        | 56                   |
| Temperatura °C         | 0/18                 |
| Model Number for EPREL | DLX 90               |
| Temperatura            | Temperatura Positiva |