

SKU: DW1702T

**Klimaitalia**

## **Cantina vino ventilata due zone di temperatura 110 Bottiglie Modello DW1702T**



### **Descrizione**

#### **Cantinetta per vino refrigerata ventilata con doppio vetro**

La **cantinetta per vini con refrigerazione ventilata** presenta una **struttura esterna verniciata nera** elegante con **fianchi interni in ABS nero** e **pannello posteriore in acciaio inox AISI 304**, per una combinazione perfetta di *estetica, igiene e robustezza*. Questa configurazione di materiali premium la rende ideale per l'uso intensivo in **ristoranti, enoteche e locali Ho.Re.Ca.**

#### **Protezione UV e sicurezza professionale**

Il **doppio vetro temperato con protezione anti-UV** e la **cornice porta in acciaio inox**

proteggono le bottiglie dalla luce dannosa mantenendo visibilità totale. La **chiusura con chiave** assicura sicurezza completa, mentre la **luce interna LED** valorizza le etichette con un effetto scenografico senza emettere calore.

## Automazione completa e capienza elevata

Il sistema di **sbrinamento automatico** con **evaporazione condensa automatica** elimina ogni operazione di manutenzione, garantendo sempre efficienza e pulizia ottimali. Lo **spesso isolamento da 55 mm** mantiene un microclima interno stabile, mentre le **5 griglie plastificate nere** con **5 coppie di guide** offrono una gestione pratica e modulabile dello spazio interno.

## Specifiche tecniche dettagliate

- **Struttura:** Esterna verniciata nera, fianchi in ABS nero, pannello posteriore in acciaio inox AISI 304.
- **Luce interna:** LED a basso consumo con effetto luminoso elegante.
- **Vetro:** Doppio temperato con protezione anti-UV.
- **Cornice porta:** Acciaio inox premium.
- **Chiusura:** A chiave per massima sicurezza.
- **Capacità:** Ampia capienza professionale.
- **Refrigerante:** R600a ecologico.
- **Dimensioni interne:** 551 x 490 x 1055 mm.
- **Potenza:** 160 W per uso continuo.
- **Peso:** 94 kg, struttura robusta e stabile.
- **Sbrinamento:** Automatico, senza necessità di interventi manuali.
- **Evaporazione condensa:** Automatica e silenziosa.
- **Alimentazione:** Monofase 220-240V / 50Hz.
- **Isolamento:** 55 mm ad alta efficienza termica.
- **Griglie:** 5 plastificate nere con 5 coppie di guide.
- **Classe energetica:** G.

## Prestazioni professionali senza compromessi

Questa **cantinetta ventilata premium** combina **refrigerazione uniforme, automazione totale e materiali misti di alta gamma** (ABS + acciaio inox AISI 304) con **doppio vetro anti-UV e serratura di sicurezza**. L'isolamento superiore e le griglie scorrevoli la rendono la scelta perfetta per *ristoranti, enoteche e locali gourmet* che richiedono **affidabilità, protezione e presentazione elegante** senza manutenzione continua.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	180

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Capacità LT	308
Lunghezza (cm)	59.5
Profondità (cm)	55
Temperatura °C	(+2/+12)(+12/+20)
Model Number for EPREL	DW 170 2T
Temperatura	2 Zone di temperatura