

SKU: ICOOL401GSZBLK

**Klimaitalia**

## Armadio Frigo Refrigerato Statico con agitatore Modello ICOOL401GSZBLK



## Descrizione

### Frigo vetrina bibite statica con agitatore

Il frigo vetrina bibite statica con agitatore è realizzato con superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e superficie interna in ABS. L'unità è dotata di chiusura automatica della porta e chiave con serratura, per una gestione controllata dell'accesso al vano refrigerato.

### Specifiche tecniche dettagliate

Il controllo della temperatura è affidato a un termostato elettronico. La rumorosità è pari a 60 dB. Lo spessore dell'isolamento è di 40 mm. Lo sbrinamento è automatico con resistenza elettrica.

L'illuminazione interna è garantita da 2 LED verticali. All'interno sono presenti 5 mensole da 510x414 mm. La base è equipaggiata con 4 ruote e 2 piedi. Il voltaggio è 220-240 V e la frequenza è 50 Hz.

Il refrigerante utilizzato è R600A. L'assorbimento è pari a 250 W. Il consumo di energia è di 2,7 kWh/24h. La classe energetica è E. Il peso è di 87 kg.

### Capacità e configurazione d'uso

Le 5 mensole da 510x414 mm permettono di disporre le bibite su più livelli all'interno del frigo vetrina bibite statica con agitatore. La presenza di 4 ruote e 2 piedi consente di combinare movimentazione e posizionamento stabile in funzione dell'area di installazione.

### Vantaggi per uso professionale

Il frigo vetrina bibite statica con agitatore con superficie esterna in lamiera preverniciata anticorrosione, interno in ABS, termostato elettronico, sbrinamento automatico con resistenza elettrica e illuminazione a 2 LED verticali è orientato all'impiego continuativo. La chiusura automatica della porta con chiave e serratura, le 5 mensole, le 4 ruote, i 2 piedi, il refrigerante R600A, l'assorbimento di 250 W, il consumo di 2,7 kWh/24h, la classe energetica E e il peso di 87 kg completano la dotazione del frigo vetrina bibite statica con agitatore.

- Frigo vetrina bibite statica con agitatore.
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Superficie interna in ABS.
- Chiusura automatica porta.
- Chiave con serratura.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 60 dB.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Illuminazione: 2 LED verticali.
- Mensole: 5 mensole 510x414 mm.
- 4 ruote + 2 piedi.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R600A.
- Assorbimento: 250 W.
- Consumo energia: 2,7 kWh/24h.

- Classe energetica: E.
- Peso: 87 kg.

## Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore              |
|------------------------|---------------------|
| Altezza (cm)           | 186.1               |
| Capacità LT            | 360                 |
| Lunghezza (cm)         | 60                  |
| Profondità (cm)        | 65.1                |
| Temperatura °C         | -2/+6               |
| Model Number for EPREL | ICOOOL 401 G SZ BLK |