

SKU: ICOOL401GSZWHT

Klimaitalia

Armadio Frigo Refrigerato Statico con agitatore Modello ICOOL401GSZWHT



Descrizione

Frigo vetrina bibite statica con agitatore

Il frigo vetrina bibite statica con agitatore è realizzato con superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e superficie interna in ABS. È dotato di chiusura automatica porta e chiave con serratura.

Specifiche tecniche dettagliate

Il controllo della temperatura è gestito da termostato elettronico. La rumorosità è pari a 60 dB. Lo spessore dell'isolamento è di 40 mm. Lo sbrinamento è automatico con resistenza elettrica.

L'illuminazione interna è affidata a 2 LED verticali. All'interno sono presenti 5 mensole da 510x414 mm. La base è equipaggiata con 4 ruote e 2 piedi. Il voltaggio è 220-240 V e la frequenza è 50 Hz.

Il refrigerante utilizzato è R600A. L'assorbimento è pari a 250 W. Il consumo di energia è di 2,7 kWh/24h. La classe energetica è E. Il peso è di 87 kg.

Capacità e configurazione d'uso

Le 5 mensole da 510x414 mm permettono di disporre le bibite su più livelli all'interno del frigo vetrina bibite statica con agitatore. La presenza di 4 ruote e 2 piedi consente di combinare movimentazione e posizionamento stabile in funzione dell'area di utilizzo.

Vantaggi per uso professionale

Il frigo vetrina bibite statica con agitatore con superficie esterna in lamiera preverniciata anticorrosione, interno in ABS, termostato elettronico, sbrinamento automatico con resistenza elettrica e illuminazione a 2 LED verticali è pensato per l'impiego continuativo. La chiusura automatica porta con chiave e serratura, le 5 mensole, le 4 ruote, i 2 piedi, il refrigerante R600A, l'assorbimento di 250 W, il consumo di 2,7 kWh/24h, la classe energetica E e il peso di 87 kg completano la dotazione del frigo vetrina bibite statica con agitatore.

- Frigo vetrina bibite statica con agitatore.
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Superficie interna in ABS.
- Chiusura automatica porta.
- Chiave con serratura.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 60 dB.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Illuminazione: 2 LED verticali.
- Mensole: 5 mensole 510x414 mm.
- 4 ruote + 2 piedi.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R600A.
- Assorbimento: 250 W.
- Consumo energia: 2,7 kWh/24h.
- Classe energetica: E.

- Peso: 87 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	186.1
Capacità LT	360
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	65.1
Temperatura °C	-2/+6
Model Number for EPREL	ICOOOL 401 G SZ WHT