

SKU: KLIMA160WHT

**Klimaitalia**

## **Armadio Frigo Refrigerato Ventilato Modello KLIMA160WHT**



### **Descrizione**

#### **Frigo vetrina bibite ventilata**

Il frigo vetrina bibite ventilata è caratterizzato da una superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e da una superficie interna in ABS. Il controllo della temperatura è gestito da termostato elettronico.

## Specifiche tecniche dettagliate

La rumorosità è pari a 38 dB. Lo spessore dell'isolamento è di 45 mm. Lo sbrinamento è automatico a fermata compressore. L'illuminazione interna è affidata a 2 LED posizionati a destra e sinistra. La porta è reversibile.

Le mensole in legno ad estrazione cassetto sono 4, con dimensioni 413x428 mm, più 1 cassetto da 405x270x150 mm. I piedini sono 4. Il voltaggio è 220-240 V. La frequenza è 50 Hz.

Il refrigerante utilizzato è R600A. L'assorbimento è pari a 160 W. Il consumo di energia è di 1,0 kWh/24h.

## Capacità e configurazione d'uso

Le 4 mensole in legno ad estrazione cassetto da 413x428 mm e il cassetto da 405x270x150 mm consentono di organizzare le bibite su più livelli e in uno spazio dedicato a cassetto all'interno del frigo vetrina. La presenza di 4 piedini permette il corretto posizionamento dell'unità in funzione del piano di appoggio.

## Vantaggi per uso professionale

Il frigo vetrina bibite ventilata con superficie esterna in lamiera preverniciata anticorrosione, interno in ABS, termostato elettronico, rumorosità 38 dB, isolamento da 45 mm, sbrinamento automatico a fermata compressore, illuminazione a 2 LED, porta reversibile, 4 mensole in legno ad estrazione cassetto, 1 cassetto, 4 piedini, voltaggio 220-240 V, frequenza 50 Hz, refrigerante R600A, assorbimento 160 W e consumo 1,0 kWh/24h è orientato all'esposizione refrigerata di bibite.

- Frigo vetrina bibite ventilata.
- Superficie esterna: lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Superficie interna: ABS.
- Termostato: elettronico.
- Rumorosità: 38 dB.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento: automatico a fermata compressore.
- Illuminazione: 2 LED (destra e sinistra).
- Reversibilità porta: sì.
- Mensole in legno ad estrazione cassetto: 4 da 413x428 mm.
- Cassetto: 1 da 405x270x150 mm.
- Piedini: 4.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R600A.
- Assorbimento: 160 W.
- Consumo energia: 1,0 kWh/24h.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	160
Capacità LT	263
Lunghezza (cm)	54
Profondità (cm)	57,2
Temperatura °C	0 / 20
Model Number for EPREL	KLIMA 160 WHT