

SKU: S185XH

Klimaitalia

Espositore vetrina refrigerata Modello S185XH



Descrizione

Espositori refrigerati

Gli espositori refrigerati sono adatti ad essere collocati su un banco, ma possono essere utilizzati anche come retro o banco bar da incasso. La refrigerazione è statica e la struttura esterna è in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione. L'interno e la porta sono realizzati in acciaio inox 304.

Specifiche tecniche dettagliate

Il controllo della temperatura è gestito tramite termostato elettronico. La rumorosità è pari a 50 dB. Lo spessore dell'isolamento è di 50 mm. Lo sbrinamento è automatico a fermo compressore con possibilità di intervento manuale.

L'illuminazione interna è affidata a 1 LED orizzontale. All'interno sono presenti 4 mensole da 355x400 mm. La base è dotata di 4 piedi. Il voltaggio è compreso tra 220 e 240 V e la frequenza è 50 Hz.

Il gas utilizzato è R600A. L'assorbimento è pari a 190 W. Il consumo di energia è di 1,35 kWh/24h. La classe energetica è D. Il peso è di 60 kg.

Capacità e configurazione d'uso

Le 4 mensole da 355x400 mm consentono di organizzare i prodotti esposti su più livelli all'interno dell'espositore refrigerato. La possibilità di installazione su banco, come retro banco o come banco bar da incasso, permette di adattare l'unità a diverse configurazioni di utilizzo.

Vantaggi per uso professionale

Gli espositori refrigerati con refrigerazione statica, struttura esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e interno e porta in acciaio inox 304 sono pensati per l'impiego professionale. Il termostato elettronico, lo sbrinamento automatico a fermo compressore con opzione manuale, l'illuminazione LED orizzontale, le 4 mensole, i 4 piedi, l'utilizzo di gas R600A, l'assorbimento di 190 W, il consumo di 1,35 kWh/24h, la classe energetica D e il peso di 60 kg definiscono la dotazione degli espositori refrigerati.

- Espositori refrigerati.
- Adatti per banco, retro banco e banco bar da incasso.
- Refrigerazione statica.
- Struttura esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Interno e porta in acciaio inox 304.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 50 dB.
- Spessore isolamento: 50 mm.
- Sbrinamento automatico a fermo compressore + manuale.
- Illuminazione: 1 LED orizzontale.
- 4 mensole: 355x400 mm.
- 4 piedi.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas: R600A.
- Assorbimento: 190 W.
- Consumo energia: 1,35 kWh/24h.
- Classe energetica: D.
- Peso: 60 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	83.5
Capacità LT	188
Lunghezza (cm)	90
Profondità (cm)	53
Temperatura °C	0 / 10
Model Number for EPREL	S 185 XH