

SKU: S85XH

Klimaitalia

Espositore vetrina refrigerata Modello S85XH



Descrizione

Espositore refrigerato da banco in acciaio inox

Espositore refrigerato adatto ad essere collocato su un banco ma anche utilizzabile come retro o banco bar da incasso. Con refrigerazione statica e struttura esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione, interno e porta in acciaio inox 304.

Caratteristiche principali

Il controllo della temperatura è gestito da un termostato elettronico, che consente di regolare il funzionamento dell'espositore in modo preciso. La rumorosità è pari a 50 dB, mentre lo spessore dell'isolamento è di 50 mm, a supporto del mantenimento della temperatura interna.

Lo sbrinamento è automatico a fermo compressore, con possibilità di intervento manuale quando necessario. L'illuminazione interna è affidata a 1 LED orizzontale, pensato per illuminare il vano espositivo.

La dotazione comprende 2 mensole da 600x352 mm, che permettono di organizzare i prodotti all'interno dell'espositore. La stabilità è garantita da 4 piedi, che fungono da appoggio e consentono il posizionamento dell'unità.

Specifiche tecniche

- Tipologia: espositore refrigerato.
- Installazione: adatto ad essere collocato su un banco, utilizzabile come retro o banco bar da incasso.
- Refrigerazione: statica.
- Struttura esterna: lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Interno e porta: acciaio inox 304.
- Termostato: elettronico.
- Rumorosità: 50 dB.
- Spessore isolamento: 50 mm.
- Sbrinamento: automatico a fermo compressore + manuale.
- Illuminazione: 1 LED orizzontale.
- Mensole: 2 mensole 600 x 352 mm.
- Piedi: 4 piedi.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas refrigerante: R600a.
- Assorbimento: 160 W.
- Classe energetica: D.
- Consumo energia: 1,1 kWh/24 h.
- Peso: 41 kg.

Vantaggi e utilizzo

Questo espositore refrigerato è pensato per essere collocato su banco o utilizzato come retro o banco bar da incasso, offrendo flessibilità di installazione. La combinazione di refrigerazione statica, struttura in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione, interno e porta in acciaio inox 304, termostato elettronico, sbrinamento automatico, illuminazione a LED orizzontale, 2 mensole interne e 4 piedi ne fa una soluzione completa per l'esposizione refrigerata in ambito professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	83.5
Capacità LT	121
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	53
Temperatura °C	0 / 10

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	S 85 XH