

SKU: SAMA125L

Klimaitalia

Banco alimentare refrigerato per macelleria e salumi Modello SAMA125L



Descrizione

Banco alimentare refrigerato per macelleria e salumi Modello SAMA125L

Il banco alimentare refrigerato modello SAMA125L è progettato per l'esposizione di carni, salumi, latticini e specialità gastronomiche. La struttura presenta una superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione abbinata al vetro, mentre la superficie interna è realizzata in acciaio AISI 304, soluzione che garantisce robustezza e una gestione ordinata dello spazio espositivo.

Caratteristiche principali

Il banco offre una cella di stoccaggio con capacità di 1200 litri e una superficie espositiva pari a 0,9 mq, permettendo una disposizione chiara dei prodotti. La temperatura di esercizio è regolabile in un intervallo compreso tra 0°C e +10°C, con controllo affidato a un termostato elettronico.

L'isolamento con spessore di 60 mm contribuisce alla stabilità termica, mentre il sistema di sbrinamento con resistenza elettrica consente una gestione controllata del funzionamento.

L'illuminazione è garantita da due LED orizzontali, progettati per valorizzare l'area espositiva. Il sistema utilizza gas refrigerante R290 e opera con alimentazione elettrica standard a 220-240 V con frequenza 50 Hz.

Specifiche tecniche

- Modello: SAMA125L.
- Banco alimentare refrigerato per l'esposizione di prodotti alimentari.
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e vetro.
- Superficie interna in acciaio AISI 304.
- Dimensioni esterne: L 131 x P 100 x H 128 cm.
- Cella di stoccaggio con capacità di 1200 litri.
- Superficie espositiva pari a 0,9 mq.
- Range di temperatura operativa: 0°C / +10°C.
- Classe climatica: 3.
- Termostato elettronico per il controllo della temperatura.
- Isolamento con spessore di 60 mm.
- Sbrinamento tramite resistenza elettrica.
- Illuminazione con 2 LED orizzontali.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas refrigerante: R290.
- Classe energetica: E.
- Assorbimento elettrico: 500 W.
- Consumo energetico: 6,85 kWh/24h.

Configurazione e gestione

La combinazione tra ampia superficie espositiva, cella di stoccaggio capiente e controllo elettronico della temperatura consente una gestione funzionale del banco SAMA125L. I materiali utilizzati, l'illuminazione LED e il sistema di sbrinamento elettrico contribuiscono a una configurazione stabile e ordinata, pensata per valorizzare i prodotti esposti mantenendo condizioni operative controllate.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	128
Cella di riserva	Con cella
Lunghezza (cm)	131
Profondità (cm)	100
Refrigerazione	Ventilata
Temperatura °C	0 / 10

Attributo	Valore
Vetro	Dritto
Lunghezza	130 cm