

SKU: SAMA150L

Klimaitalia

Banco alimentare refrigerato per macelleria e salumi Modello SAMA150L



Descrizione

Caratteristiche principali

Il banco offre una cella di stoccaggio da 1450 litri e una superficie espositiva di 1,1 mq, consentendo di disporre i prodotti in modo ordinato e facilmente accessibile. La temperatura è regolabile tra 0°C e +10°C tramite un termostato elettronico, assicurando un controllo affidabile e costante.

Lo spessore dell'isolamento di 60 mm e il sistema di sbrinamento con resistenza elettrica mantengono stabile la temperatura interna e semplificano la manutenzione. L'illuminazione interna è garantita da due LED orizzontali, pensati per valorizzare al meglio i prodotti esposti.

Il banco utilizza gas refrigerante R290, funziona con alimentazione standard 220-240 V a 50 Hz, ha un assorbimento di 660 W e un consumo energetico di 7,85 kWh nelle 24 ore. La classe energetica E attesta un buon equilibrio tra prestazioni e consumi.

Specifiche tecniche

- Modello: SAMA150L.
- Banco refrigerato per l'esposizione di carni, salumi, latticini e specialità gastronomiche.
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e vetro.
- Superficie interna in acciaio AISI 304, resistente e igienica.
- Dimensioni esterne: L 156 x P 100 x H 128 cm.
- Cella di stoccaggio con capacità di 1450 litri.

- Superficie espositiva di 1,1 mq.
- Temperatura operativa regolabile tra 0°C e +10°C.
- Classe climatica: 3.
- Termostato elettronico per gestione precisa della temperatura.
- Isolamento con spessore di 60 mm.
- Sbrinamento tramite resistenza elettrica.
- Illuminazione interna con 2 LED orizzontali.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas refrigerante: R290.
- Assorbimento elettrico: 660 W.
- Consumo energetico: 7,85 kWh/24h.
- Classe energetica: E.

Configurazione e gestione

La combinazione di ampia superficie espositiva, cella di stoccaggio capiente e controllo elettronico della temperatura rende il banco SAMA150L perfetto per l'organizzazione dei prodotti alimentari. L'illuminazione LED e il sistema di sbrinamento elettrico assicurano visibilità e manutenzione semplificata, mentre le superfici interne ed esterne in acciaio inox e lamiera preverniciata garantiscono durabilità e sicurezza igienica.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	128
Cella di riserva	Con cella
Lunghezza (cm)	156
Profondità (cm)	100
Refrigerazione	Ventilata
Temperatura °C	0 / 10
Vetro	Dritto
Lunghezza	150 cm