

SKU: SAMA190XL

Klimaitalia

Banco alimentare refrigerato per macelleria e salumi Modello SAMA190XL



Descrizione

Banco alimentare refrigerato per macelleria e salumi Modello SAMA190XL

Il banco alimentare refrigerato modello SAMA190XL è studiato per l'esposizione ottimale di carni, salumi, latticini e altre specialità gastronomiche. La struttura esterna combina lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e vetro, mentre l'interno in acciaio AISI 304 garantisce igiene, robustezza e facilità di pulizia.

Caratteristiche principali

La cella di stoccaggio offre una capacità di 1820 litri, mentre la superficie espositiva di 1,69 mq consente di organizzare i prodotti in modo chiaro e accessibile. La temperatura interna è regolabile tra 0°C e +10°C tramite un termostato elettronico, assicurando condizioni operative stabili e costanti.

L'isolamento con spessore di 60 mm e il sistema di sbrinamento con resistenza elettrica mantengono la temperatura uniforme e semplificano la manutenzione. L'illuminazione interna è garantita da due LED orizzontali, pensati per mettere in risalto i prodotti esposti.

Il banco utilizza gas refrigerante R290, funziona con alimentazione 220-240 V a 50 Hz e ha un assorbimento di 890 W, con un consumo energetico di 10,6 kWh nelle 24 ore. La classe energetica F evidenzia un buon compromesso tra capacità di refrigerazione e consumi energetici.

Specifiche tecniche

- Modello: SAMA190XL.
- Banco refrigerato per esposizione di carni, salumi, latticini e specialità gastronomiche.
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e vetro.
- Superficie interna in acciaio AISI 304 resistente e igienica.
- Dimensioni esterne: L 193,5 x P 120 x H 128 cm.
- Cella di stoccaggio con capacità di 1820 litri.
- Superficie espositiva di 1,69 mq.
- Temperatura operativa regolabile tra 0°C e +10°C.
- Classe climatica: 3.
- Termostato elettronico per gestione precisa della temperatura.
- Isolamento con spessore di 60 mm.
- Sbrinamento tramite resistenza elettrica.
- Illuminazione interna con 2 LED orizzontali.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas refrigerante: R290.
- Assorbimento elettrico: 890 W.
- Consumo energetico: 10,6 kWh/24h.
- Classe energetica: F.

Configurazione e gestione

La combinazione tra ampia superficie espositiva, cella di stoccaggio capiente e controllo elettronico della temperatura rende il banco SAMA190XL perfetto per la gestione efficiente dei prodotti. L'illuminazione LED e il sistema di sbrinamento elettrico assicurano visibilità ottimale e manutenzione semplificata, mentre le superfici in lamiera preverniciata e acciaio AISI 304 garantiscono durata e igiene.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	128
Cella di riserva	Con cella
Lunghezza (cm)	193.5
Profondità (cm)	120
Refrigerazione	Ventilata

Attributo	Valore
Temperatura °C	0 / 10
Vetro	Dritto
Lunghezza	190 cm