

SKU: 256874

Ristosubito

Macchina Sottovuoto manuale ITC , barra saldante da mm. 450 con struttura in acciaio ,Pompa per il vuoto: 40 L/min. Modello PREMIUM 450 AUTOMATIC



Descrizione

Macchina Sottovuoto manuale ITC barra saldante 450 mm in acciaio Modello PREMIUM 450 AUTOMATIC

La macchina sottovuoto manuale **ITC PREMIUM 450 AUTOMATIC** è un'apparecchiatura professionale compatta, ideale per il piccolo punto vendita al dettaglio che desidera servire "a vista" il prodotto confezionato, aumentando la conservazione e la freschezza degli alimenti e migliorando al tempo stesso il livello di servizio e l'immagine del locale.

Utilizzo e applicazioni

È indicata in particolare per prodotti a basso contenuto di umidità, come salumi, formaggi, caffè e altri alimenti secchi o leggermente umidi, che beneficiano del confezionamento sottovuoto per la protezione da ossigeno, odori esterni e contaminazioni.

La PREMIUM 450 AUTOMATIC si rivolge a gastronomie, salumerie, macellerie, negozi di alimentari e piccoli laboratori artigianali che necessitano di una macchina sottovuoto affidabile, semplice da usare e adatta a un lavoro quotidiano continuativo.

Caratteristiche funzionali

La struttura in acciaio rende la macchina robusta e adatta a qualsiasi ambiente di lavoro professionale, facilitando le operazioni di pulizia e garantendo una lunga durata nel tempo anche in caso di utilizzo intenso.

Il pannello comandi digitale, semplice e immediato, offre 2 programmi di lavoro preimpostati e 1

programma libero, permettendo di adattare il ciclo di vuoto alle diverse tipologie di prodotto e alle esigenze operative.

La saldatura regolabile su 9 livelli consente di ottimizzare la chiusura delle buste in base allo spessore del materiale e alla tipologia di sacchetto, assicurando una saldatura uniforme e resistente. L'apertura della piastra saldante a fine ciclo è automatica, consentendo all'operatore di risparmiare tempo e velocizzare le operazioni di confezionamento, soprattutto in presenza di molti cicli consecutivi.

Dettagli tecnici

- **Funzionamento manuale:** l'operatore gestisce l'avvio e il controllo del ciclo, sfruttando i programmi preimpostati per semplificare il lavoro e ottenere risultati ripetibili.
- **Pompa del vuoto 40 L/min:** portata adatta a un uso professionale in piccoli punti vendita, con tempi di ciclo ridotti e un grado di vuoto idoneo per la maggior parte dei prodotti a basso contenuto di umidità.
- **Barra saldante 450 mm:** lunghezza di 45 cm che consente l'utilizzo di buste di varie larghezze entro questo formato, ideale per porzioni singole, tranci di salumi, pezzi di formaggio e confezioni multiple.
- **Tensione 230 V / 50 Hz:** alimentazione tramite normale rete monofase, senza necessità di impianti trifase o predisposizioni particolari.
- **Assorbimento 0,50 kW:** consumo energetico contenuto che permette l'utilizzo frequente durante la giornata senza incidere in modo significativo sui costi di esercizio.
- **Programmi di lavoro:** 2 programmi preimpostati per un utilizzo immediato e 1 programma libero per personalizzare tempi di vuoto e saldatura in base al prodotto.
- **Livelli di saldatura:** 9 livelli selezionabili che consentono di adattare la potenza di saldatura a sacchetti di diverso spessore, migliorando la qualità e l'affidabilità della chiusura.
- **Apertura piastra saldante automatica:** apertura automatica a fine ciclo che riduce i tempi morti e facilita la rimozione del sacchetto, migliorando la produttività.
- **Sacchetti consigliati:** sacchetti e rotoli goffrati per sottovuoto esterno, da tagliare e saldare alla lunghezza desiderata secondo il formato del prodotto.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 47 cm.
- Profondità: 26 cm.
- Altezza: 13 cm.
- Peso: 11 kg.
- Materiale struttura: acciaio.

Destinazioni d'uso

La macchina sottovuoto manuale ITC PREMIUM 450 AUTOMATIC è ideale per negozi al dettaglio, gastronomie, salumerie, macellerie e piccoli laboratori che cercano una macchina sottovuoto professionale compatta, robusta e semplice da utilizzare per il confezionamento quotidiano.

Grazie alla barra saldante da 450 mm, alla pompa da 40 L/min, alla struttura in acciaio, ai programmi digitali e all'apertura automatica della piastra, rappresenta una soluzione completa per migliorare la conservazione, la presentazione e la gestione delle scorte di prodotti a basso contenuto di umidità.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	13
Lunghezza (cm)	47
Profondità (cm)	26