

SKU: 2973671

Ristosubito

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox Altezza massima bicchiere cm 24 cesto quadrato 35X35 Modello X25E



Descrizione

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox cesto quadrato 35x35 cm Modello X25E

La **lavabicchieri elettronica Compack X25E** appartiene alla linea EXUS, caratterizzata da un sistema di controllo con scheda elettronica che permette di impostare e gestire tempi e temperature di lavaggio, risciacquo e scarico tramite Termostop, garantendo risultati di lavaggio costanti e di alta qualità.

Utilizzo e applicazioni

Il modello X25E, con cesto quadrato 35x35 cm e altezza massima bicchiere 24 cm, è particolarmente indicato per il lavaggio di tazze, piattini e bicchieri in spazi ridotti, risultando ideale per bar, caffetterie, bistrot e piccoli ristoranti.

Grazie alla possibilità di gestire lo scarico automatico con pompa di scarico opzionale, la macchina esegue un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo, migliorando l'igiene e la qualità del lavaggio.

Caratteristiche funzionali

Il pannello comandi consente di scegliere tra 4 cicli di lavaggio e un ciclo di scarico automatico (con pompa installata), visualizzando sul display temperature di vasca e boiler, messaggi di Autodiagnosi e avviso di Manutenzione Programmata, mentre il pulsante Start intelligente cambia colore indicando lo stato della macchina.

Il controllo elettronico permette un'ampia personalizzazione dei parametri in base alle esigenze operative e, grazie alla funzione Termostop, lavaggio e risciacquo partono solo al raggiungimento della temperatura impostata.

Il doppio dosatore elettrico peristaltico di detergente e brillantante installato di serie ottimizza l'impiego dei prodotti chimici, mentre le giranti stampate di lavaggio e risciacquo garantiscono affidabilità e lunga durata.

La carrozzeria è interamente in acciaio inox AISI 304 e tutti i componenti sono accessibili dal frontale, facilitando interventi di manutenzione e assistenza tecnica.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni (L x P x H):** 420 x 485 x 660 mm.
- **Numero cesti/ora (+55 °C):** max 48.
- **Altezza massima bicchiere:** 240 mm.
- **Resistenza vasca / capacità vasca:** 2,6 kW / 13 litri.
- **Resistenza boiler / capacità boiler:** 2,5 kW / 3,2 litri.
- **Potenza pompa:** 0,19 kW (0,25 HP).
- **Potenza totale / corrente:** 2,79 kW / 16 A.
- **Tensione alimentazione:** 230 V 50 Hz.
- **Alimentazione acqua consigliata:** +55 °C.
- **Durezza acqua consigliata:** 7-10 °f.
- **Consumo acqua per ciclo (a 2 bar):** 2,0 litri.
- **Dosatori detergente e brillantante:** elettrici peristaltici regolabili di serie.

Dotazioni di serie

- 2 cesti per bicchieri 350x350x150 mm.
- 1 portapiattini 12 posti.
- 1 portaposate.

Optional disponibili

- Pompa di pressione installata 0,5 HP.
- Pompa di scarico installata 40 W.
- Kit 4 piedini inox 50/70 mm.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 42 cm.

- Profondità: 48,5 cm.
- Altezza: 66 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	66
Lunghezza (cm)	42
Profondità (cm)	48.5