

SKU: 2973674

Ristosubito

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox Altezza massima bicchiere cm 24 cesto Tondo Modello X25ER



Descrizione

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox cesto tondo Modello X25ER

La **lavabicchieri elettronica Compack X25ER** appartiene alla linea EXUS, dotata di sistema di controllo con scheda elettronica che consente di impostare e regolare tempi e temperature di lavaggio, risciacquo e scarico tramite funzione Termostop, garantendo risultati di lavaggio sempre ottimali.

Utilizzo e applicazioni

Il modello X25ER, con cesto tondo Ø 35 cm e altezza massima bicchiere 24 cm, è ideale per il lavaggio di tazze, piattini e bicchieri in spazi molto ridotti, risultando particolarmente adatto a bar, caffetterie, bistrot e piccoli ristoranti.

L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico in modo automatico effettuando un ricambio parziale di acqua pulita a ogni ciclo di lavaggio, migliorando l'igiene complessiva.

Caratteristiche funzionali

Il pannello comandi con display LCD permette di selezionare 4 cicli di lavaggio e un ciclo di scarico automatico (con pompa installata), visualizzare temperature di vasca e boiler, messaggi di Autodiagnosi e avvisi di Manutenzione Programmata, mentre il pulsante Start intelligente cambia colore in base allo stato della macchina.

Il controllo elettronico consente un'elevata personalizzazione dei parametri operativi e, grazie alla funzione Termostop, lavaggio e risciacquo iniziano solo al raggiungimento delle temperature impostate, assicurando condizioni di lavoro sempre corrette.

Il doppio dosatore elettrico peristaltico di detergente e brillantante installato di serie ottimizza i consumi di prodotto chimico, mentre le giranti stampate di lavaggio e risciacquo assicurano affidabilità e lunga durata.

La carrozzeria è completamente realizzata in acciaio inox AISI 304 con tutti i componenti accessibili frontalmente, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza tecnica.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni (L x P x H):** 420 x 485 x 660 mm.
- **Numero cesti/ora (+55 °C):** max 48.
- **Altezza massima bicchiere:** 240 mm.
- **Resistenza vasca / capacità vasca:** 2,6 kW / 13 litri.
- **Resistenza boiler / capacità boiler:** 2,5 kW / 3,2 litri.
- **Potenza pompa:** 0,19 kW (0,25 HP).
- **Potenza totale / corrente:** 2,79 kW / 16 A.
- **Tensione alimentazione:** 230 V 50 Hz.
- **Alimentazione acqua consigliata:** +55 °C.
- **Durezza acqua consigliata:** 7-10 °f.
- **Consumo acqua per ciclo (a 2 bar):** 2,0 litri.
- **Dosatori detergente e brillantante:** elettrici peristaltici regolabili di serie.

Dotazioni di serie

- 2 cesti per bicchieri Ø 350 mm.
- 1 portapiattini 12 posti.
- 1 portaposate.

Optional disponibili

- Pompa di pressione installata 0,5 HP.
- Pompa di scarico installata 40 W.
- Kit 4 piedini inox 50/70 mm.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 42 cm.
- Profondità: 48,5 cm.

- Altezza: 66 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	66
Lunghezza (cm)	42
Profondità (cm)	48.5