

SKU: 2973677

Ristosubito

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox Altezza massima bicchiere cm 27,5 cesto quadrato 40X40 Modello X29E



Descrizione

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox cesto quadrato 40x40 cm Modello X29E

La **lavabicchieri elettronica Compack X29E** appartiene alla linea EXUS, dotata di sistema di controllo con scheda elettronica che permette di personalizzare tempi e temperature di lavaggio, risciacquo e scarico tramite funzione Termostop, assicurando risultati di lavaggio sempre ottimali.

Utilizzo e applicazioni

Il modello X29E, con cesto quadrato 40x40 cm, altezza massima bicchiere 27,5 cm e diametro massimo piatto 29,5 cm, è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti in locali come bar, ristoranti, bistrot e hotel.

L'optional pompa di scarico consente di gestire lo scarico in modo automatico con ricambio parziale

di acqua pulita ad ogni ciclo, migliorando l'igiene complessiva del sistema di lavaggio.

Caratteristiche funzionali

Il display LCD rende semplice selezionare i cicli di lavaggio, monitorare lo stato macchina, visualizzare le temperature di vasca e boiler, i messaggi di Autodiagnosi e gli avvisi di Manutenzione Programmata, mentre il pulsante Start intelligente cambia colore in base allo stato operativo.

Il controllo elettronico consente un'ampia personalizzazione dei parametri e, grazie alla funzione Termostop, lavaggio e risciacquo iniziano solo al raggiungimento delle temperature impostate, garantendo condizioni di lavoro sempre corrette.

Il ciclo di autopulizia di fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e svuotare il boiler dall'acqua calda, riducendo la formazione di calcare; il doppio dosatore elettrico peristaltico di detergente e brillantante installato di serie ottimizza il consumo di chimici e massimizza l'efficacia di ogni ciclo.

Le giranti stampate di lavaggio e risciacquo assicurano affidabilità e lunga durata, mentre la carrozzeria completamente in acciaio AISI 304 con componenti accessibili frontalmente semplifica manutenzione e assistenza tecnica.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni (L x P x H):** 470 x 535 x 710 mm.
- **Numero cesti/ora (+55 °C):** max 48.
- **Altezza massima bicchiere:** 275 mm.
- **Diametro massimo piatto:** 295 mm.
- **Resistenza vasca / capacità vasca:** 2,6 kW / 17 litri.
- **Resistenza boiler / capacità boiler:** 2,5 kW / 3,2 litri.
- **Potenza pompa:** 0,26 kW (0,35 HP).
- **Potenza totale / corrente:** 2,86 kW / 16 A.
- **Tensione alimentazione:** 230 V 50 Hz.
- **Alimentazione acqua consigliata:** +55 °C.
- **Durezza acqua consigliata:** 7-10 °f.
- **Consumo acqua per ciclo (2 bar):** 2,0 litri.
- **Dosatore detergente e brillantante:** elettrico peristaltico regolabile di serie.

Dotazioni di serie

- 2 cesti per bicchieri 400x400x150 mm.
- 1 portapiattini 12 posti.
- 1 portaposate.

Optional disponibili

- Pompa di pressione installata 0,5 HP.
- Pompa di scarico installata 40 W.
- Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore.
- Cesto inclinato per calici da vino 400x400x170 mm.
- Kit 4 piedini inox 50/70 mm.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 47 cm.
- Profondità: 53,5 cm.
- Altezza: 71 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	71
Lunghezza (cm)	47
Profondità (cm)	53.5