

SKU: 2973680

Ristosubito

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox Altezza massima bicchiere cm 27,5 Diam. max piatto cm 29,5 CestoTondo 40X40 Modello X29ER



Descrizione

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox cesto tondo Ø 40 cm Modello X29ER

La **lavabicchieri elettronica Compack X29ER** appartiene alla linea EXUS, dotata di sistema di controllo con scheda elettronica che consente di regolare in modo preciso tempi e temperature di lavaggio, risciacquo e scarico tramite funzione Termostop, garantendo risultati costanti e ottimali.

Utilizzo e applicazioni

Il modello X29ER, disponibile con cesto tondo 40x40 cm e passaggio utile 295 mm, è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti tramite apposito cestello, ideale per bar, ristoranti, bistrot e hotel.

Con l'optional pompa di scarico è possibile gestire lo scarico in modo automatico, effettuando a ogni

ciclo un ricambio parziale di acqua pulita e migliorando l'igiene complessiva del sistema.

Caratteristiche funzionali

Il display LCD semplifica la selezione dei cicli di lavaggio e il monitoraggio dello stato macchina, mostrando temperature di vasca e boiler, messaggi di Autodiagnosi e avvisi di Manutenzione Programmata, mentre il pulsante Start intelligente cambia colore in base allo stato operativo.

Il controllo elettronico permette un'ampia personalizzazione dei parametri di funzionamento e, grazie al Termostop, lavaggio e risciacquo avvengono solo al raggiungimento della temperatura impostata; il ciclo di autopulizia di fine giornata pulisce la vasca e svuota il boiler, riducendo la formazione di calcare.

Il doppio dosatore elettrico peristaltico di detergente e brillantante installato di serie ottimizza i consumi e massimizza l'efficacia del lavaggio, mentre le giranti stampate di lavaggio e risciacquo assicurano affidabilità e lunga durata.

La carrozzeria è interamente in acciaio AISI 304 con tutti i componenti accessibili frontalmente, facilitando gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni (L x P x H):** 470 x 535 x 710 mm.
- **Numero cesti/ora (+55 °C):** max 48.
- **Altezza massima bicchiere:** 275 mm.
- **Ø massimo piatto:** 295 mm.
- **Resistenza vasca / capacità vasca:** 2,6 kW / 17 litri.
- **Resistenza boiler / capacità boiler:** 2,5 kW / 3,2 litri.
- **Potenza pompa:** 0,26 kW (0,35 HP).
- **Potenza totale / corrente:** 2,86 kW / 16 A.
- **Tensione alimentazione standard:** 230 V 50 Hz.
- **Alimentazione acqua consigliata:** +55 °C.
- **Durezza acqua consigliata:** 7-10 °f.
- **Consumo acqua per ciclo (2 bar):** 2,0 litri.
- **Dosatore detergente e brillantante:** elettrici peristaltici regolabili di serie.

Dotazioni di serie

- 1 portapiattini 12 posti.
- 1 portaposate.
- 2 cesti per bicchieri Ø 400 mm.

Optional disponibili

- Pompa di pressione installata 0,5 HP.
- Pompa di scarico installata 40 W.
- Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore.
- Cesto inclinato per calici da vino 400x400x170 mm.
- Kit 4 piedini inox 50/70 mm.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 47 cm.
- Profondità: 53,5 cm.
- Altezza: 71 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	71
Lunghezza (cm)	47
Profondità (cm)	53.5