

SKU: 2973935

Ristosubito

Lavabicchieri elettronica Compack in acciaio inox con addolcitore automatico Altezza massima bicchiere cm 27,5 Diam. max piatto cm 29,5 cesto da 40 Modello PL29E



Descrizione

Lavabicchieri elettronica Compack inox con addolcitore automatico cesto 40x40 cm Modello PL29E

La **lavabicchieri elettronica Compack PL29E** è dotata di addolcitore automatico integrato che riduce in modo efficace le formazioni di calcare, regolando in autonomia gli intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in ingresso, senza richiedere fermi macchina.

Utilizzo e applicazioni

Il modello PL29E è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (con apposito cestello) con passaggio utile fino a 295 mm, risultando ideale per bar, ristoranti, bistrot e hotel che richiedono

elevata qualità di lavaggio e continuità operativa.

L'addolcitore automatico mantiene costante l'efficienza dell'impianto, mentre il display segnala la mancanza di sale, consentendo il semplice reintegro del serbatoio senza interrompere l'attività.

Caratteristiche funzionali

Il display LCD rende immediata la gestione dei programmi, dal cambio ciclo al monitoraggio dello stato della lavastoviglie, permettendo la personalizzazione di temperature, dosaggi detergenti e tempi di lavaggio tramite messaggi chiari che aiutano a preservare la vita della macchina.

Il controllo elettronico con autodiagnosi riduce i fermi operativi suggerendo semplici interventi correttivi, mentre il ciclo di autopulizia di fine giornata pulisce la vasca e svuota il boiler dall'acqua calda, limitando i depositi calcarei interni.

La funzione Termostop fa partire lavaggio e risciacquo solo al raggiungimento della temperatura impostata, e il doppio dosatore elettrico peristaltico di detergente e brillantante, installato di serie, assicura dosaggi precisi con massima efficacia di lavaggio e risparmio di prodotto.

Le giranti stampate di lavaggio e risciacquo garantiscono affidabilità e durata, mentre la carrozzeria in acciaio AISI 304 con componenti posizionati frontalmente facilita gli interventi di manutenzione e assistenza.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni (L x P x H):** 470 x 595 x 710 mm.
- **Numero cesti/ora (+55 °C):** max 48.
- **Altezza massima bicchiere:** 275 mm.
- **Diametro massimo piatto:** 295 mm.
- **Resistenza vasca / capacità vasca:** 2,6 kW / 17 litri.
- **Resistenza boiler / capacità boiler:** 2,5 kW / 3,2 litri.
- **Potenza pompa:** 0,26 kW (0,35 HP).
- **Potenza totale / corrente:** 2,86 kW / 16 A.
- **Tensione alimentazione standard:** 230 V 50 Hz.
- **Alimentazione acqua consigliata:** +55 °C.
- **Durezza acqua consigliata:** >15 °f.
- **Consumo acqua per ciclo (2 bar):** 2,0 litri.
- **Dosatore detergente e brillantante:** elettrici peristaltici regolabili.
- **Addolcitore automatico incorporato:** sì.

Dotazioni di serie

- 1 portapiattini 12 posti.
- 1 portaposate.
- 2 cesti per bicchieri 400x400x150 mm.
- 1 imbuto per sale.

Optional disponibili

- Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore.
- Cesto inclinato per calici da vino 400x400x170 mm.
- Kit 4 piedini inox 50/70 mm.
- Corredo con 2 cesti tondi Ø 400 mm.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 47 cm.
- Profondità: 59,5 cm.
- Altezza: 71 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	71
Lunghezza (cm)	47
Profondità (cm)	59.5