

SKU: 2973941

Ristosubito

Lavastoviglie / Lavapiatti elettronica Compack in acciaio inox con addolcitore automatico incorporato Altezza massima bicchiere cm 32 Diam.max piatto cm 35 Cesto quadrato 50X50 Modello PL54E



Descrizione

Lavastoviglie elettronica Compack PL54E con addolcitore automatico

La lavastoviglie / lavapiatti elettronica Compack modello PL54E è la soluzione ideale per bar, ristoranti e locali che richiedono lavaggi intensivi con risultati costanti e professionali. Realizzata interamente in acciaio inox AISI 304, garantisce robustezza, igiene e lunga durata nel tempo, con una gestione elettronica avanzata pensata per ridurre i fermi macchina e semplificare il lavoro dell'operatore.

Grazie al cesto quadrato 50x50 cm, PL54E consente il lavaggio sia di bicchieri di diverse forme e dimensioni, con altezza massima di 32 cm, sia di piatti fino a un diametro di 35 cm, arrivando a gestire fino a 18 piatti per ciclo. La produttività massima di 40 cesti/ora (pari a circa 720 piatti/ora) la

rende adatta a contesti con elevati volumi di servizio, mantenendo sempre un consumo di acqua ottimizzato per ciclo.

Addolcitore automatico incorporato

Uno dei punti di forza di questa lavastoviglie è l'addolcitore automatico incorporato, che riduce in modo efficace le formazioni di calcare e protegge i componenti interni nel tempo. Il sistema è completamente autonomo e regola gli intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in ingresso, senza richiedere fermi macchina: le rigenerazioni avvengono durante i cicli di lavaggio, così l'operatività non viene mai interrotta.

L'unica operazione richiesta all'operatore è il rabbocco del sale quando compare il messaggio di "mancanza sale" sul display, rendendo la gestione quotidiana estremamente semplice. In questo modo si assicura una qualità costante del lavaggio e si prolunga sensibilmente la vita utile della macchina, riducendo interventi di manutenzione straordinaria legati al calcare.

Controllo elettronico, display LCD e funzioni avanzate

Il controllo elettronico con display LCD rende immediato il settaggio dei parametri di lavoro e il monitoraggio dello stato della macchina. È possibile personalizzare temperature di lavaggio e risciacquo, tempi di ciclo e gestione dei detersivi, adattando la lavastoviglie alle specifiche esigenze del locale. I messaggi sul display guidano l'utente in modo chiaro, contribuendo a prevenire errori di utilizzo e a mantenere sempre le prestazioni al massimo livello.

Il sistema di autodiagnosi aiuta a ridurre al minimo i fermi macchina, suggerendo semplici operazioni di controllo o correzione direttamente all'operatore. A fine giornata, il ciclo di autopulizia consente di lavare la vasca e svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo depositi calcarei e mantenendo la macchina in perfette condizioni igieniche. La funzione Termostop assicura che lavaggio e risciacquo inizino solo al raggiungimento della temperatura impostata, garantendo risultati costanti e professionali ad ogni ciclo.

Dosatori peristaltici e componenti professionali

Di serie, la lavastoviglie PL54E è dotata di doppio dosatore elettrico peristaltico per detersivo e brillantante, gestito dalla scheda elettronica per un dosaggio preciso e costante. Questo permette di ottenere il massimo risultato di lavaggio riducendo gli sprechi di prodotto chimico, con un risparmio economico nel medio-lungo periodo. Le giranti di lavaggio e risciacquo stampate offrono affidabilità, omogeneità di distribuzione dell'acqua e durata nel tempo anche in condizioni di lavoro intensivo.

La disposizione frontale di tutti i principali componenti facilita le eventuali operazioni di assistenza da parte del tecnico, riducendo tempi e costi di manutenzione. La struttura in acciaio inox AISI 304 non solo migliora l'igiene e la pulizia, ma si integra perfettamente in qualsiasi area lavaggio professionale, anche a vista.

Specifiche tecniche principali

- Dimensioni (LxPxH): 585 x 660 x 815 mm.
- Produttività massima: 40 cesti/ora (con acqua in ingresso a circa +55 °C).
- Altezza massima bicchiere: 320 mm.
- Diametro massimo piatto: 350 mm.
- Resistenza vasca: 2,6 kW – capacità vasca 26 litri.
- Resistenza boiler: 2,5 kW – capacità boiler 7,3 litri.
- Potenza pompa di lavaggio: 0,52 kW / 0,7 HP.
- Potenza totale assorbita: 3,12 kW – 16 A.

- Tensione di alimentazione standard: 230 V 50 Hz.
- Alimentazione acqua consigliata: +55 °C.
- Durezza acqua consigliata: superiore a 15 °f.
- Consumo acqua per ciclo (a 2 bar): 2,0 litri circa.
- Dosatore regolabile di detergente e brillantante di tipo elettrico.
- Addolcitore automatico incorporato: sì.

Dotazioni di serie

- 2 portaposate per una gestione ordinata delle posate in lavaggio.
- 1 cesto per bicchieri 500 x 500 x 100 mm.
- 1 cesto 18 piatti 500 x 500 x 100 mm.
- 1 imbuto per il caricamento del sale nell'addolcitore.

Optional disponibili

- Pompa di pressione installata 0,5 HP per ottimizzare il lavaggio in condizioni di bassa pressione idrica.
- Pompa di scarico installata 40 W per la gestione automatica dello scarico e il ricambio parziale di acqua ad ogni ciclo.
- Kit doppie pareti con isolamento termo/acustico e copertura superiore.
- Kit filtri inox vasca per lavapiatti con cesto 500 x 500 mm.
- Cesto portateglie 4 posti 500 x 500 x 200 mm.
- Cesto inclinato per calici da vino 500 x 500 x 170 mm.
- Kit 4 piedini inox regolabili 50/70 mm.

Perché scegliere la lavastoviglie Compack PL54E

La lavastoviglie elettronica Compack PL54E con addolcitore automatico incorporato è pensata per chi cerca una macchina compatta, affidabile e completa di tutte le funzioni tipiche delle lavastoviglie di fascia professionale. È ideale per attività che vogliono garantire standard elevati di igiene e brillantezza, ottimizzando consumi e tempi di lavaggio.

Grazie alla produttività fino a 40 cesti/ora, al controllo elettronico con autodiagnosi e al sistema di dosaggio automatico di detergente e brillantante, rappresenta un investimento sicuro e duraturo per qualsiasi area lavaggio professionale. La presenza dell'addolcitore automatico e delle numerose opzioni disponibili consente di configurare la macchina in modo perfettamente aderente alle esigenze del tuo locale, riducendo i costi di gestione e aumentando l'efficienza operativa quotidiana.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	81.5

Attributo	Valore
Lunghezza (cm)	58.5
Profondità (cm)	66