

SKU: 2978231

Ristosubito

Lavastoviglie / Lavapiatti elettronica OMW in acciaio inox PASSAGGIO UTILE ALTEZZA MASSIMA cm 32 Cesto quadrato 50X50 Modello ST5000



Descrizione

Lavastoviglie elettronica ST5000 in acciaio inox 50x50

La lavastoviglie elettronica ST5000 è pensata per il lavaggio professionale in spazi contenuti, con cesto quadrato 50x50 cm e passaggio utile fino a 32 cm, ideale per piatti, vassoi e bicchieri in ristoranti, hotel e case di cura.

L'elettronica di bordo e la struttura compatta permettono di ottenere una capacità oraria fino a circa 520 piatti, offrendo elevate prestazioni anche dove lo spazio è limitato.

Capacità di lavaggio e ciclo di lavoro

Il modello ST5000 lavora con un ciclo di lavaggio standard da 120 secondi, che consente di gestire in modo continuo i carichi di stoviglie durante il servizio.

Il passaggio utile con altezza massima di 32 cm permette di inserire piatti fondi, piatti piani di grande diametro e diverse tipologie di contenitori, garantendo grande flessibilità operativa.

Struttura e gestione dell'acqua

La macchina è realizzata in acciaio inox, materiale resistente e facilmente sanificabile, adatto a un uso professionale intensivo in ambienti di ristorazione.

La vasca ha una capacità di 28 litri, mentre il boiler contiene 6 litri d'acqua, dimensioni che assicurano un ricircolo efficace e temperature di lavaggio/risciacquo stabili a 55°/85°.

Prestazioni, potenza e collegamenti

La pompa di lavaggio ha un assorbimento di 0,75 kW (1 HP), supportata da resistenza boiler da 2700 W e resistenza vasca da 2200 W, per una potenza massima assorbita complessiva di 3450 W.

La macchina richiede una pressione di alimentazione idrica compresa tra 2 e 4 bar e utilizza raccordi con tubo di carico 3/4" e scarico Ø 31 mm, facilitando il collegamento all'impianto esistente.

Dotazione di serie e funzionalità

Di serie la ST5000 è fornita con un cesto bicchieri quadro 50x50, un cesto piatti quadro 50x50, un inserto portaposate e un dosatore di brillantante, per garantire da subito lavaggi completi e finiture brillanti.

La presenza del dosatore di brillantante integrato migliora l'asciugatura e riduce gli aloni su bicchieri e stoviglie, ottimizzando il risultato anche nei servizi più veloci.

Specifiche tecniche principali

- Passaggio utile altezza massima: 32 cm
- Ciclo di lavaggio: 120 secondi
- Capacità vasca: 28 litri
- Capacità boiler: 6 litri
- Temperatura lavaggio/risciacquo: 55°/85°
- Assorbimento pompa lavaggio: 0,75 kW (1 HP)
- Resistenza boiler: 2700 W
- Resistenza vasca: 2200 W
- Potenza massima assorbita: 3450 W
- Pressione alimentazione acqua: 2-4 bar
- Ø tubo di carico: 3/4"
- Ø tubo di scarico: 31 mm
- Dimensioni macchina: 590 x 622 x 814 mm (L x P x H)
- Peso netto: 50 kg
- Cesto quadrato: 50 x 50 cm
- Dotazione: cesto bicchieri 50x50, cesto piatti 50x50, inserto portaposate, dosatore brillantante

Dimensioni e installazione

- Lunghezza: 59 cm
- Profondità: 62,2 cm
- Altezza: 81,4 cm

Le dimensioni compatte rendono la lavastoviglie ST5000 adatta all'installazione sottobanco o in linea nell'area lavaggio, integrandosi facilmente con le altre attrezzature e ottimizzando lo spazio disponibile.

Vantaggi per l'utilizzo professionale

Il modello ST5000 è la soluzione ideale per chi necessita di una lavastoviglie elettronica con cesto 50x50, passaggio utile 32 cm e alte prestazioni in termini di capacità oraria, pur disponendo di spazi ridotti.

La combinazione di ciclo da 120 secondi, vasca 28 litri, boiler da 6 litri e dotazione completa di cesti e dosatore brillantante garantisce un lavaggio affidabile e di qualità in contesti professionali esigenti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	81.4
Lunghezza (cm)	59
Profondità (cm)	62.2