

SKU: 2979061

## Ristosubito

# Lavabicchieri elettromeccanica SLS in acciaio inox AISI 304 Passaggio utile 220 mm cesto quadrato 35X35 Modello E35ECOCESTOQUADRO



## Descrizione

### Lavabicchieri elettromeccanica SLS inox AISI 304 cesto quadrato 35x35 cm Modello E35ECOCESTOQUADRO

La **lavabicchieri elettromeccanica SLS modello E35ECOCESTOQUADRO** è una macchina compatta con struttura in acciaio inox AISI 304, vasca e porta in acciaio inox, progettata per il lavaggio professionale di bicchieri con passaggio utile 220 mm e cesto quadrato 35x35 cm.

## Utilizzo e applicazioni

Questa lavabicchieri è indicata per bar, ristoranti, hotel e locali che necessitano di un'attrezzatura affidabile per il lavaggio di bicchieri e piccole stoviglie, con un'altezza massima stoviglia di 205 mm. La produzione oraria fino a 30 cicli consente di gestire in modo efficiente i flussi di lavoro nelle ore di punta, garantendo una rapida rotazione dei bicchieri al banco.

## Caratteristiche funzionali

La macchina è dotata di pompa di lavaggio monoblocco montata direttamente alla vasca e sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca, con una girante di lavaggio in acciaio inox e due giranti di risciacquo rotanti e indipendenti.

Il pannello comandi è di tipo elettromeccanico e la dotazione comprende un dosatore idraulico di brillantante regolabile, con possibilità di aggiungere come optional dosatore peristaltico brillantante, dosatore detergente, addolcitore e pompa di scarico.

## Specifiche tecniche

- **Pannello comandi:** elettromeccanico.
- **Mulinello di lavaggio:** acciaio inox.
- **Dosatore brillantante:** idraulico standard.
- **Mulinello di risciacquo:** 2, in PP, rotanti e indipendenti.
- **Altezza massima stoviglia:** 205 mm.
- **Dimensioni cestello:** 350x350 mm.
- **Ingombro porta aperta:** 710 mm (DOA).
- **Passaggio utile:** 220 mm (A).
- **Pompa lavaggio:** 0,17 kW.
- **Resistenza vasca:** 1,6 kW.
- **Volume vasca:** 11 litri.
- **Consumo risciacquo:** 2,4 litri a ciclo.
- **Durata ciclo:** 120 secondi.
- **Produzione oraria:** 30 cicli/ora.
- **Resistenza boiler:** 2,6 kW.
- **Potenza installata:** 2,8 kW.
- **Alimentazione elettrica:** 230V / 50Hz.
- **Rumorosità:** 48 dBA.
- **Peso:** 25 kg.

## Dotazione di serie

- 1 cestello universale.
- 1 cestello portaposate.
- Tubi di carico e scarico acqua (1 per tipo).
- Tubo trasparente per brillantante con pescante.

## Optional disponibili

- Dosatore peristaltico brillantante.
- Dosatore detergente.
- Addolcitore.
- Pompa di scarico.

## Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 41,5 cm.

- Profondità: 46,5 cm.
- Altezza: 59,5 cm.
- Struttura: mono parete con porta doppia parete in acciaio inox AISI 304.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	59.5
Lunghezza (cm)	41.5
Profondità (cm)	46.5