

SKU: 2979062

Ristosubito

Lavabicchieri elettromeccanico SLS in acciaio inox AISI 304 Passaggio utile 265 mm cesto quadrato 40X40 Modello E40ECOCESTOQUADRO



Descrizione

Lavabicchieri elettromeccanico SLS inox AISI 304 cesto quadrato 40x40 cm Modello E40ECOCESTOQUADRO

Il **lavabicchieri elettromeccanico SLS Modello E40ECOCESTOQUADRO** è una macchina mono parete con porta doppia parete, vasca e porta in acciaio inox AISI 304 e pompa di lavaggio monoblocco montata direttamente alla vasca, progettata per il lavaggio professionale di bicchieri e piccole stoviglie con passaggio utile 265 mm e cesto quadrato 40x40 cm.

Utilizzo e applicazioni

Questa lavabicchieri è ideale per bar, ristoranti, hotel e locali che necessitano di un'attrezzatura affidabile per il lavaggio di bicchieri, tazze e piccole stoviglie fino a un'altezza massima di 250 mm, garantendo risultati di pulizia costanti durante tutto il servizio.

La produzione oraria fino a 30 cicli e il ciclo di 120 secondi consentono di gestire in modo efficiente elevati volumi di bicchieri nelle ore di punta, ottimizzando i flussi di lavoro al banco.

Caratteristiche funzionali

Il sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca comprende una girante di lavaggio in acciaio inox e due giranti di risciacquo rotanti e indipendenti, garantendo una distribuzione uniforme dell'acqua e un lavaggio efficace.

La macchina è dotata di dosatore idraulico di brillantante regolabile per ottimizzare il consumo di prodotto e migliorare l'asciugatura, mentre il pannello comandi elettromeccanico offre semplicità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

Specifiche tecniche

- **Pannello comandi:** elettromeccanico.
- **Mulinello di lavaggio:** acciaio inox.
- **Dosatore brillantante:** idraulico standard regolabile.
- **Dimensioni esterne:** 465 x 510 x 650 mm (L x P x H).
- **Altezza massima stoviglia:** 250 mm.
- **Dimensioni cestello:** 400 x 400 mm.
- **Ingombro porta aperta:** 810 mm (DOA).
- **Passaggio utile:** 265 mm (A).
- **Pompa lavaggio:** 0,17 kW.
- **Resistenza vasca:** 1,6 kW.
- **Volume vasca:** 12 litri.
- **Consumo risciacquo:** 2,4 litri per ciclo.
- **Durata ciclo:** 120 secondi.
- **Produzione oraria:** 30 cicli/ora.
- **Resistenza boiler:** 2,8 kW.
- **Potenza installata:** 3,0 kW.
- **Peso:** 30 kg.
- **Alimentazione elettrica:** 230V / 50Hz.
- **Rumorosità:** 48 dBA.

Dotazione di serie

- 1 cestello universale.
- 1 cestello portaposate.
- Tubi per carico e scarico acqua (1 per tipo).
- Tubo trasparente per brillantante con pescante.

Optional disponibili

- Dosatore detergente.
- Addolcitore.
- Pompa di scarico.
- Dosatore peristaltico brillantante.
- Break tank.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 46,5 cm.
- Profondità: 51 cm.
- Altezza: 65 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	65
Lunghezza (cm)	46.5
Profondità (cm)	51