

SKU: 2979064

## Ristosubito

# Lavabicchieri elettromeccanica SLS in acciaio inox AISI 304 Passaggio utile 220 mm cesto Tondo Modello E35ECOCESTOTONDO



## Descrizione

### Lavabicchieri elettromeccanica SLS inox AISI 304 cesto tondo Modello E35ECOCESTOTONDO

La **lavabicchieri elettromeccanica SLS Modello E35ECOCESTOTONDO** è una macchina mono parete con porta doppia parete, vasca e porta in acciaio inox AISI 304 e pompa di lavaggio monoblocco montata direttamente alla vasca, progettata per il lavaggio professionale di bicchieri con passaggio utile 220 mm e cesto tondo diametro 35 cm.

## Utilizzo e applicazioni

Questa lavabicchieri è indicata per bar, ristoranti, hotel e locali che necessitano di un'attrezzatura affidabile per il lavaggio di bicchieri e piccole stoviglie, con altezza massima stoviglia pari a 205 mm. La produzione oraria fino a 30 cicli permette di gestire in modo efficiente i picchi di lavoro, assicurando una rapida rotazione dei bicchieri al banco e un servizio continuo.

## Caratteristiche funzionali

Il sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca integra una girante di lavaggio in acciaio inox e due giranti di risciacquo in PP, rotanti e indipendenti, garantendo un lavaggio efficace e un risciacquo uniforme.

È presente un dosatore idraulico di brillantante regolabile per ottimizzare il consumo di prodotto chimico e migliorare la qualità dell'asciugatura, mentre il pannello comandi elettromeccanico assicura semplicità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

## Specifiche tecniche

- **Pannello comandi:** elettromeccanico.
- **Mulinello di lavaggio:** in acciaio inox.
- **Dosatore brillantante:** idraulico standard regolabile.
- **Mulinello di risciacquo:** 2 in PP, rotanti e indipendenti.
- **Altezza massima stoviglia:** 205 mm.
- **Dimensioni cestello:** tondo diametro 35 cm.
- **Ingombro porta aperta:** 710 mm (DOA).
- **Passaggio utile:** 220 mm (A).
- **Pompa lavaggio:** 0,17 kW.
- **Resistenza vasca:** 1,6 kW.
- **Volume vasca:** 11 litri.
- **Consumo risciacquo:** 2,4 litri per ciclo.
- **Durata ciclo:** 120 secondi.
- **Produzione oraria:** 30 cicli/ora.
- **Resistenza boiler:** 2,6 kW.
- **Potenza installata:** 2,8 kW.
- **Alimentazione elettrica:** 230V / 50Hz.
- **Rumorosità:** 48 dBA.
- **Peso:** 25 kg.

## Dotazione di serie

- 1 cestello tondo universale.
- 1 cestello tondo portaposate.
- Tubi per carico e scarico acqua (1 per tipo).
- Tubo trasparente per brillantante con pescante.

## Optional disponibili

- Dosatore peristaltico brillantante.
- Addolcitore.
- Pompa di scarico.
- Dosatore detergente.

## Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 41,5 cm.

- Profondità: 46,5 cm.
- Altezza: 59,5 cm.
- Struttura: mono parete con porta doppia parete in acciaio inox AISI 304.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	59.5
Lunghezza (cm)	41.5
Profondità (cm)	46.5