

SKU: 2979066

Ristosubito

Lavabicchieri elettromeccanica SLS in acciaio inox AISI 304 Passaggio utile 320 mm cesto quadrato 40X40 Modello E40HECOCESTOQUADRO



Descrizione

Lavabicchieri elettromeccanica SLS inox AISI 304 cesto quadrato 40x40 cm Modello E40HECOCESTOQUADRO

La **lavabicchieri elettromeccanica SLS Modello E40HECOCESTOQUADRO** è una macchina mono parete con porta doppia parete, vasca e porta in acciaio inox AISI 304 e pompa di lavaggio monoblocco montata direttamente alla vasca, progettata per il lavaggio professionale di bicchieri e piccole stoviglie con passaggio utile 320 mm e cesto quadrato 40x40 cm.

Utilizzo e applicazioni

Questa lavabicchieri è ideale per bar, ristoranti, hotel e locali che necessitano di un'attrezzatura affidabile per il lavaggio di bicchieri, tazze e stoviglie fino a un'altezza massima di 305 mm, garantendo risultati di pulizia omogenei lungo tutto il servizio.

Il ciclo di 120 secondi e una produzione oraria fino a 30 cicli consentono di gestire in maniera efficiente flussi di lavoro intensi, assicurando una rapida rotazione dei bicchieri al banco e in sala.

Caratteristiche funzionali

Il sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca integra una girante di lavaggio in acciaio inox e due giranti di risciacquo rotanti e indipendenti, garantendo una distribuzione uniforme dell'acqua e un lavaggio efficace anche in condizioni di utilizzo intensivo.

La macchina è dotata di dosatore idraulico di brillantante regolabile per ottimizzare il consumo di prodotto e migliorare l'asciugatura delle stoviglie, mentre il pannello comandi elettromeccanico offre semplicità di utilizzo e grande affidabilità.

Specifiche tecniche

- **Pannello comandi:** elettromeccanico.
- **Mulinello di lavaggio:** acciaio inox.
- **Dosatore brillantante:** idraulico standard regolabile.
- **Dimensioni esterne:** 465 x 510 x 695 mm (L x P x H).
- **Altezza massima stoviglia:** 305 mm.
- **Dimensioni cestello:** 400 x 400 mm.
- **Ingombro porta aperta:** 855 mm (DOA).
- **Passaggio utile:** 320 mm (A).
- **Pompa lavaggio:** 0,17 kW.
- **Resistenza vasca:** 1,6 kW.
- **Volume vasca:** 12 litri.
- **Consumo risciacquo:** 2,4 litri per ciclo.
- **Ciclo:** 120 secondi.
- **Produzione oraria:** 30 cicli/ora.
- **Resistenza boiler:** 2,8 kW.
- **Potenza installata:** 3,0 kW.
- **Peso:** 31 kg.
- **Alimentazione elettrica:** 230V/50Hz.
- **Rumorosità:** 48 dBA.

Dotazioni di serie

- 1 cestello universale.
- 1 cestello portaposate.
- Tubi per carico e scarico acqua (1 per tipo).
- Tubo trasparente per brillantante con pescante.

Optional disponibili

- Dosatore detergente.
- Addolcitore.
- Pompa di scarico.
- Dosatore peristaltico brillantante.
- Break tank.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 46,5 cm.
- Profondità: 51 cm.
- Altezza: 69,5 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	69.5
Lunghezza (cm)	46.5
Profondità (cm)	51