

SKU: 2979067

## Ristosubito

### Lavastoviglie a cappotta SLS Passaggio 430 mm Cesto quadrato 50X50 NE1000ECO



#### Descrizione

##### Lavastoviglie a cappotta NE1000ECO in acciaio inox AISI 304

La lavastoviglie a cappotta modello NE1000ECO è una macchina professionale compatta e robusta, ideale per ristoranti, pizzerie, mense e cucine che richiedono alte prestazioni di lavaggio con un ingombro contenuto. La struttura mono parete con vasca e cappotta in acciaio inossidabile AISI 304 assicura resistenza alla corrosione, igiene e lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Il passaggio utile di 430 mm e il cesto quadrato 500x500 mm permettono il lavaggio di stoviglie di medio-grande formato, piatti, vassoi e accessori, garantendo la massima flessibilità nella gestione dei carichi. Il sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca contribuisce a mantenere l'acqua di lavaggio più pulita più a lungo, migliorando la qualità del risultato finale e riducendo il consumo di acqua e detergente.

## Sistema di lavaggio con girante in acciaio inox

La NE1000ECO è dotata di pompa di lavaggio inclinata e di due giranti di lavaggio in acciaio inox e due giranti di risciacquo rotanti e indipendenti, studiate per garantire una distribuzione uniforme dell'acqua su tutto il cesto. Questa configurazione assicura un'azione di lavaggio efficace anche sulle stoviglie maggiormente sporche, limitando i residui e migliorando la brillantezza del risultato.

Il dosatore idraulico di brillantante regolabile consente di ottimizzare il consumo di prodotto chimico e di mantenere bicchieri, posate e piatti sempre perfettamente lucidi. L'avvio ciclo alla chiusura della cappotta rende l'utilizzo pratico e intuitivo, velocizzando le operazioni nella zona lavaggio e favorendo un flusso di lavoro continuo.

## Comandi elettromeccanici e semplicità d'uso

Il pannello comandi elettromeccanico con indicazione delle temperature di lavaggio e risciacquo è pensato per offrire massima semplicità d'uso e grande affidabilità nel tempo. L'assenza di elettronica complessa rende la lavastoviglie NE1000ECO particolarmente adatta a chi desidera una macchina "essenziale", facile da gestire e con costi di manutenzione contenuti.

I cicli di 120 e 180 secondi consentono di scegliere il programma più adatto al grado di sporco e al carico di lavoro, permettendo di gestire in modo efficiente sia i picchi di servizio sia i momenti di minor affluenza. La rumorosità di 62 dBA rende la macchina utilizzabile anche in ambienti dove il comfort acustico è importante.

## Prestazioni e consumi

La produzione oraria è compresa tra 20 e 30 cicli/ora, a seconda del ciclo selezionato, permettendo di lavare rapidamente grandi quantità di stoviglie con tempi certi e ripetibili. La potenza installata complessiva è pari a 6,5 kW, con resistenza boiler da 6,0 kW e resistenza vasca da 3,0 kW, garantendo temperature sempre adeguate per un lavaggio e un risciacquo efficaci.

La pompa di lavaggio da 0,52 kW fornisce una pressione sufficiente a rimuovere grasso e residui anche ostinati, mentre il consumo di risciacquo di circa 2,6 litri per ciclo contribuisce a contenere i consumi idrici senza compromettere la qualità del risultato. Il volume vasca di 20 litri è ottimizzato per mantenere un buon equilibrio tra consumo e capacità operativa.

## Specifiche tecniche principali

- Pannello comandi: elettromeccanico.
- Struttura: mono parete, vasca e cappotta in acciaio inox AISI 304.
- Mulinello di lavaggio: acciaio inox.
- Mulinelli di risciacquo: 2 in PP.
- Alimentazione elettrica: 400 V / 3N / 50 Hz.
- Potenza installata: 6,5 kW.
- Resistenza boiler: 6,0 kW.
- Resistenza vasca: 3,0 kW.
- Pompa di lavaggio: 0,52 kW.
- Volume vasca: 20 litri.
- Consumo risciacquo: 2,6 litri per ciclo.
- Cicli di lavaggio: 120 / 180 secondi.
- Produzione oraria: 30 / 20 cicli/ora.
- Dimensioni esterne (LxPxH): 655 x 785 x 1480 mm.
- Ingombro porta aperta: 1930 mm.

- Dimensioni cestello: 500 x 500 mm.
- Passaggio utile: 430 mm.
- Altezza massima stoviglia: 405 mm.
- Peso: 105 kg.
- Rumorosità: 62 dBA.

### Dotazione di serie

- 1 cestello 18 piatti.
- 1 cestello universale.
- 2 portaposate.
- Tubi di collegamento per carico e scarico acqua.
- Tubo trasparente con pescante per brillantante.

### Optional disponibili

- Dosatore del detersivo peristaltico (PD).
- Dosatore del brillantante peristaltico.
- Pompa di scarico incorporata (PS).
- Addolcitore incorporato (A).
- Pompa aumento pressione, boiler atmosferico e break tank per installazioni con rete idrica critica.

### Perché scegliere la lavastoviglie a cappotta NE1000ECO

La lavastoviglie / lavapiatti a cappotta NE1000ECO rappresenta una soluzione affidabile e accessibile per chi cerca una macchina professionale solida, semplice da usare e in grado di gestire carichi di lavoro importanti con spazi ridotti. La combinazione di struttura in acciaio inox AISI 304, giranti in acciaio inox e comandi elettromeccanici ne fa una scelta ideale per chi privilegia durata, praticità e costi di gestione contenuti.

Grazie al passaggio utile di 430 mm, al cesto 50x50 e alla possibilità di integrare optional come addolcitore e pompa di scarico, la NE1000ECO si adatta facilmente alle esigenze operative di diverse tipologie di locali, migliorando l'efficienza dell'area lavaggio e la qualità del servizio offerto ai clienti.

### Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	148
Lunghezza (cm)	65.5
Profondità (cm)	78.5