

SKU: 704259

Ristosubito

Asciugamani Elettrico con sensori ad infrarossi Versione Easy NERO in ABS MDL alte prestazioni Asciugatura perfetta in 12-15 sec Modello X-DRY COMPACT 704259



Descrizione

Asciugamani con sensori ad infrarossi

Molto più compatto rispetto ai modelli dell'omonima serie , X-dry compact è concepito per offrire un'asciugatura efficace in soli 12-15 secondi . Il dryer incorpora un motore a spazzola da 1100 W ed un cordpo riscaldante regolabile manualmente da 350 W , La presenza di una lampada UV

antibatterica, posta in prossimità della vaschetta di scarico dell'acqua , assicura migliori standard igienici.

Specifiche Tecniche:

- Design ultra compatto - le dimensioni esternamente ridotte conferiscono al dryer una maggiore flessibilità d'installazione , anche in ambienti poco spaziosi o gravati da vincoli architettonici
- Regolazione aria calda/fredda - la temperatura dell'aria è regolabile manualmente con un pulsante ON/OFF , per ottimizzare i consumi durante la stagione estiva e migliorare il comfort d'asciugatura nel periodo invernale
- Sterilizzatore UV - Grazie alla presenza di una lampada UV , installata in prossimità del serbatoio di scarico , X-dry compact sfrutta l'irradiazione a raggi ultravioletti per prevenire l'insorgenza di cariche batteriche.
- Serbatoio di scarico - il dryer incorpora una vaschetta di recupero con funzione "troppo pieno " che cattura l'acqua d'asciugatura . Il serbatoio è estraibile , facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.
- Doppio filtro EPA (di serie) - X-Dry compact include di serie un doppio filtro EPA E11 , che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle presenti prima del processo d'asciugatura.
- Numero di motori 1
- Tipo di motore ; EASY- motore a spazzola
- Potenza totale 1450 W
- Potenza motore 1100 W
- Voltaggio 220-240 V
- Frequenza 50-60 Hz
- Isolamento elettrico Classe II
- Grado di protezione IP31
- Scocca ABS
- Filtro EPA E11 di serie
- Velocità d'aria 410 Km/H (in uscita)
- Volume d'aria 187 M3/H
- Rumorosità 75 dB
- Velocità asciugatura 12-15 sec
- Marchi di qualità CE , RoHs , WEEE

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	56.6
Lunghezza (cm)	29.6

Attributo	Valore
Profondità (cm)	17.7