

SKU: AVT30

Ristosubito

Addolcitore automatico elettronico volumetrico BLG Modello AVT30



Descrizione

Addolcitore automatico elettronico volumetrico

La linea di addolcitori automatici volumetrici AVT è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca e del settore impiantistico professionale. Gli addolcitori prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo).

La rigenerazione viene effettuata automaticamente secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la rigenerazione dopo 4 giorni.

DI SERIE: Valvola elettronica intelligente con portata 2 metri cubi/ora, rigenerazione a controllo volumetrico intelligente,

galleggiante anti-allagamento di sicurezza, miscelazione di durezza dell'acqua in uscita

Specifiche Tecniche

- Dimensione addolcitore : 320x530x1080 mm
- Pressione di esercizio : min 1,8 - mx 5 Bar
- Temperatura acqua °C : Min 5 - max 35°
- Capacità ciclica a 40°F : 3750 Litri

- Contenuto resina 30 litri
- Consumo medio sale per rigenerazione 5500 grammi
- Potenza assorbita 10 Watt
- Peso a vuoto 42 kg

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Capacità LT	3750
Model Number for EPREL	2976508