

SKU: CVR93L

Ristosubito

Espositore refrigerato 2 porte CLN Modello CVR93L



Descrizione

Vetrine espositive da banco

Le vetrine espositive da banco sono progettate per l'esposizione refrigerata di prodotti in spazi ridotti, con una struttura pensata per il posizionamento diretto sul banco di lavoro o sul banco vendita. Il sistema di raffreddamento è di tipo ventilato, configurato per distribuire il freddo all'interno del vano espositivo.

Il vetro è a doppio strato. Lo sbrinamento è automatico. L'illuminazione è a LED, predisposta per valorizzare i prodotti esposti. All'interno sono presenti 3 ripiani in vetro regolabili e inclinabili.

Specifiche tecniche dettagliate

La vetrina è dotata di porte anteriori e posteriori. Il controllo della temperatura è gestito da termostato elettronico con display digitale. Il refrigerante utilizzato è R600a. Le dimensioni di ciascun ripiano sono L348 x P248 mm.

La frequenza di alimentazione è 50 Hz. La potenza è pari a 200 W con tensione di 230 V. Il peso è di 47 kg.

Capacità e configurazione d'uso

I 3 ripiani in vetro regolabili e inclinabili consentono di organizzare i prodotti su più livelli all'interno della vetrina espositiva da banco, con dimensioni di ripiano pari a 348 mm di larghezza e 248 mm di profondità. Le porte anteriori e posteriori permettono l'accesso al vano da entrambi i lati, favorendo il posizionamento della vetrina tra area servizio e area cliente.

Vantaggi per uso professionale

Le vetrine espositive da banco con doppio vetro, raffreddamento ventilato, sbrinamento automatico e illuminazione a LED sono adatte all'esposizione di prodotti refrigerati in ambienti professionali. I ripiani in vetro regolabili e inclinabili, il termostato elettronico con display digitale, il refrigerante R600a, la potenza di 200 W a 230 V e il peso di 47 kg definiscono una dotazione orientata all'utilizzo quotidiano su banco in contesti di vendita e somministrazione.

- Vetrine espositive da banco.
- Doppio vetro.
- Raffreddamento ventilato.
- Sbrinamento automatico.
- Illuminazione a LED.
- 3 ripiani in vetro regolabili e inclinabili.
- Porte anteriori e posteriori.
- Termostato elettronico con display digitale.
- Refrigerante: R600a.
- Dimensioni ripiano: L348 x P248 mm.
- Frequenza: 50 Hz.
- Potenza: 200 W / 230 V.
- Peso: 47 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	100.4
Capacità LT	93
Lunghezza (cm)	42.9

Attributo	Valore
Profondità (cm)	45.8
Temperatura °C	2/8
Model Number for EPREL	CVR93L