

SKU: GN2100TN

Ristosubito

Tavolo refrigerato ventilato EKF Acciaio AISI 201 Modello GN2100TN Due porte



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato EKF GN2100TN

Il tavolo refrigerato ventilato EKF modello GN2100TN è una soluzione compatta e funzionale per la conservazione di alimenti in cucine professionali, bar e ristoranti. La struttura interna ed esterna è realizzata in acciaio inox AISI 201, materiale resistente e igienico, che garantisce una buona durabilità e facilita le operazioni di pulizia quotidiana. La configurazione a due ante con chiusura ammortizzata permette un accesso agevole alle scorte refrigerate, mantenendo al contempo una corretta tenuta del freddo.

Capacità, temperatura e prestazioni

Il vano refrigerato offre una capacità di 282 litri, con temperatura di esercizio compresa tra +2 e +8 °C, adatta alla conservazione di ingredienti freschi, latticini, gastronomia pronta e semilavorati. La refrigerazione è ventilata con gas R600a, che assicura una distribuzione omogenea del freddo all'interno del volume utile, riducendo i tempi di raffreddamento dei prodotti. L'assorbimento è di 240 W con un consumo indicativo di 3,00 kWh in 24 ore, in classe energetica C, per un buon compromesso tra prestazioni e consumi.

Struttura, dimensioni interne ed isolamento

Le dimensioni interne del vano sono pari a 80 x 58 x 56 cm, con dotazione di 2 mensole da 333x530 mm che permettono di organizzare in modo razionale teglie, contenitori e alimenti confezionati. L'isolamento è in poliuretano con spessore 60 mm, caratteristica che contribuisce a mantenere

stabile la temperatura interna e a limitare la dispersione termica verso l'esterno. La presenza di 4 piedi garantisce una buona stabilità del tavolo e consente la regolazione in altezza per compensare eventuali dislivelli del pavimento.

Alimentazione e dati elettrici

Il tavolo GN2100TN funziona con alimentazione 220 V e frequenza 50 Hz, compatibile con gli impianti elettrici standard delle attività di ristorazione. La combinazione tra ventilazione interna, isolamento da 60 mm e gas R600a contribuisce a mantenere costante la temperatura impostata, riducendo gli sbalzi termici durante le aperture frequenti delle porte. Il peso dell'unità è pari a 99 kg, indice di una struttura solida e ben dimensionata per l'uso professionale quotidiano.

Dimensioni esterne e utilizzo professionale

Le dimensioni esterne del tavolo refrigerato sono 136 cm di lunghezza, 70 cm di profondità e 85 cm di altezza, misure che consentono di inserirlo facilmente sotto piani lavoro o in linee cucina già esistenti. La tipologia di porte cieche lo rende adatto a retrobanco e zone di preparazione dove non è necessaria esposizione a vista dei prodotti. Grazie alla combinazione di struttura in acciaio AISI 201, raffreddamento ventilato e consumi contenuti, il GN2100TN rappresenta una soluzione pratica ed economica per la refrigerazione di supporto in molteplici contesti professionali.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato EKF GN2100TN

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 201.
- Tavolo refrigerato ventilato a 2 ante.
- Dimensioni interne: L 80 x P 58 x H 56 cm.
- Capacità: 282 litri.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.
- Tipologia porte: porte cieche con chiusura ammortizzata.
- Dotazione: 2 mensole mm 333x530.
- Refrigerante: R600a.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Alimentazione: 220 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Assorbimento: 240 W.
- Consumo: 3,00 kWh/24 h.
- Classe energetica: C.
- Peso: 99 kg.
- Numero piedini: 4.
- Lunghezza esterna: 136 cm.
- Profondità esterna: 70 cm.
- Altezza esterna: 85 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	282
Lunghezza (cm)	136
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	+2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	GN 2100 TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva