

SKU: GN2200TN

Ristosubito

Tavolo refrigerato ventilato con alzatina EKF Acciaio AISI 201 Modello GN2200TN Due porte



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato con alzatina EKF GN2200TN

Il tavolo refrigerato ventilato con alzatina EKF modello GN2200TN è pensato per la conservazione di alimenti in cucine professionali, garantendo al tempo stesso una pratica superficie di lavoro in acciaio inox. La struttura interna ed esterna è realizzata in acciaio inox AISI 201, materiale resistente, igienico e facilmente sanificabile, ideale per ristoranti, bar, gastronomie e laboratori di preparazione. La presenza dell'alzatina posteriore aiuta a proteggere la parete da schizzi e residui durante le lavorazioni sul piano.

Capacità, temperatura di esercizio e prestazioni

Il vano refrigerato offre una capacità di 282 litri, con temperatura di esercizio compresa tra +2 e +8 °C, adatta alla conservazione di prodotti freschi, latticini, carne, verdure e preparazioni pronte. La refrigerazione è di tipo ventilato con gas R600a, soluzione che assicura una distribuzione omogenea del freddo e riduce gli sbalzi termici tra le diverse zone interne. Il consumo energetico è pari a circa 3,00 kWh in 24 ore, con classe energetica C, per un buon equilibrio tra prestazioni frigorifere e costi di gestione.

Struttura interna, isolamento e organizzazione

Le dimensioni interne del vano sono 80 x 58 x 56 cm e la dotazione prevede 2 mensole da 333x530 mm, che permettono di organizzare in modo efficiente teglie, contenitori e alimenti confezionati.

L'isolamento è in poliuretano con spessore 60 mm, contribuendo a mantenere stabile la temperatura interna e a ridurre le dispersioni termiche verso l'esterno. Le due ante con chiusura ammortizzata migliorano il comfort d'uso e limitano le aperture brusche, contenendo ulteriormente le perdite di freddo.

Dati elettrici e caratteristiche d'uso

Il tavolo GN2200TN funziona con alimentazione 220 V e frequenza 50 Hz, compatibile con i comuni impianti elettrici delle attività di ristorazione. L'assorbimento è pari a 240 W, valore che unito all'isolamento da 60 mm e al refrigerante R600a consente una gestione efficiente dei consumi anche in caso di utilizzo intensivo. Il peso di 102 kg testimonia la solidità della struttura, progettata per un impiego quotidiano continuativo.

Dimensioni esterne e destinazione d'uso

Le dimensioni esterne del tavolo refrigerato con alzatina sono 136 cm di lunghezza, 70 cm di profondità e 95 cm di altezza, misure che permettono l'inserimento in molte linee di lavoro come base di appoggio per preparazioni. Le porte cieche lo rendono particolarmente adatto a retrobanchi e cucine dove non è richiesta esposizione a vista dei prodotti, privilegiando funzionalità e capacità di stoccaggio. Grazie alla combinazione di struttura in acciaio AISI 201, alzatina posteriore e refrigerazione ventilata, il GN2200TN rappresenta una soluzione pratica e robusta per la refrigerazione di supporto in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato EKF GN2200TN

- Struttura esterna ed interna in acciaio inox AISI 201.
- Tavolo refrigerato ventilato con alzatina posteriore.
- Numero porte: 2 porte cieche con chiusura ammortizzata.
- Capacità: 282 litri.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.
- Dimensioni interne: L 80 x P 58 x H 56 cm.
- Dotazione: 2 mensole mm 333x530.
- Refrigerante: R600a.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Alimentazione: 220 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Assorbimento: 240 W.
- Consumo: 3,00 kWh/24 h.
- Classe energetica: C.
- Peso: 102 kg.
- Numero piedi: 4.
- Lunghezza esterna: 136 cm.
- Profondità esterna: 70 cm.
- Altezza esterna: 95 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	282
Lunghezza (cm)	136
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	+2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	GN 2200 TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva