

SKU: KICPR60

Ristosubito

Armadio Frigo refrigerato MON Gastronorm GN 2/1 Modello KICPR60 LIGHT TOUCH



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato

L'armadio frigo refrigerato è dotato di **chiusura a chiave** per mettere in sicurezza il contenuto ed è supportato da N. 2 piedi regolabili che consentono di adattare la posizione dell'apparecchiatura. La vasca è termoformata in plastica a norme alimentari e il termometro a cristalli liquidi permette il controllo visivo della temperatura interna.

Refrigerazione e isolamento

L'isolamento è realizzato in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Il compressore è ermetico con protettore e il sistema condensante è di tipo statico a fili, con agitatore. L'evaporatore è a roll bond ventilato e utilizza gas R134a. La regolazione è meccanica con sbrinamento automatico e la potenza assorbita è di 310 Watt.

Struttura interna e dotazioni

La dotazione interna comprende **N 5 griglie da cm 65x53 più 1 aggiuntiva**, per organizzare al meglio lo spazio di stoccaggio. La porta è cieca con guarnizione magnetica, contribuendo alla tenuta del freddo. Il peso complessivo dell'armadio frigo è di 92 kg.

Specifiche tecniche

- Chiusura: a chiave
- Piedi: N. 2 piedi regolabili
- Griglie: N 5 griglie (cm 65x53) + 1
- Vasca: termoformata in plastica a norme alimentari
- Termometro: a cristalli liquidi
- Isolamento: poliuretano iniettato senza HCFC/CFC
- Compressore: ermetico con protettore
- Sistema condensante: statico a fili (con agitatore)
- Potenza assorbita: 310 W
- Evaporatore: a roll bond ventilato
- Gas: R134a
- Regolazione: meccanica con sbrinamento automatico
- Peso: 92 kg
- Porta: cieca con guarnizione magnetica

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	187.2
Capacità LT	640
Lunghezza (cm)	77.5
Profondità (cm)	74
Temperatura °C	2 / 10
Tipologia Porte	Porta Cieca

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	KIC PV 60 M LIGHT TOUCH R600a
Temperatura	Temperatura Positiva