

SKU: POZFAST_10_L1500

Ristosubito

Banco pozzetto per gelato con riserva ETM Modello POZFAST_10_L1500 N. 10 pozzetti Ventilato



Descrizione

BANCO POZZETTO PER GELATO CON RISERVA

Unità condensatrice a bordo con sbrinamento manuale con arresto dell'impianto e pannello comandi elettronico con display digitale. Basamento in lamiera zincata rivestita con zoccolo in lamiera similinox e piano in acciaio inox finitura Scotch Brite con bordo anteriore con posteriore raggato

Specifiche Tecniche

- Alimentazione V 230/50Hz monofase
- Struttura superiore in lamiera preverniciata di colore bianco
- Temperatura di esercizio °C -12/-18
- Ventilato
- Testato a 35 °C e 60% U.R.
- Vetro di protezione curvo temperato, spessore 6 mm di serie
- Imballo: pallet + cartone
- Griglia di aerazione posteriore rimovibile per accedere al vano motore 4 ruote pivotanti per la movimentazione del banco
- Norma CE

- Carapine non incluse
- Vasca da n. 10 pozzetti gelato (in base al modello) ventilata con riserva
- Su richiesta possibilità di personalizzare frontale e fianchi
- Esclusivo sistema anti rotazione delle carapine (non incluse)
- Dim. Cm L 150 x P 70 x h 125,7
- Alimentazione V 230/50Hz MONOFASE
- POTENZA W 594
- RESA W/°C 615/-30

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	125.7
Lunghezza (cm)	150
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-12 / -18