

SKU: RISLAV004

## Ristosubito

# Lavatrice supercentrifugante professionale GDR Scarico con valvola Capacità 10 Kg Modello RISLAV004



## Descrizione

### Lavatrice supercentrifugante professionale

Sistema ammortizzante a molle e shock absorbers: può essere installata in ogni tipo di pavimento ed ad ogni piano. Vasca e cesto di acciaio inossidabile AISI304; pannelli frontale, laterali e superiore grigi.

Specifiche tecniche

- Controllo dello sbilanciamento elettronico
- Sistema di bilanciamento meccanico tramite sfere mobili
- L'oblò si apre completamente fino a 180° per agevolare carico e scarico della biancheria
- Pannello di controllo ergonomico con inclinazione a 45°

- Resistenze poste sul fronte della vasca per velocizzare e facilitare l'eventuale manutenzione
- Dispenser per i detersivi con 4 scomparti
- 6 programmi di lavaggio inclusa la possibilità di modificazione dei parametri
- Capacità rapporto 9.68/10.75
- Diametro cesto 55 cm
- Profondità cesto 40 cm
- Diametro oblò 39.37 cm
- Velocità cesto 500÷600÷1200 rpm
- Fattore G 440 max
- Peso 132 Kg
- Alimentazione idrica 140÷830 (1.4÷8.3) kPa (bar)
- Diametro ingressi 3/4"
- Ingressi idrici 2
- Scarico 1"
- Tipo di scarico: Valvola di scarico (Scarico a caduta)
- Consumo acqua calda 40 lt
- Consumo acqua fredda 72 lt
- Consumo idrico totale 112 lt
- Alimentazione 380-415V-3N 50/60 Hz
- Potenza di riscaldamento 4.8÷2.4 kW
- Potenza motore 0.67 kW
- Potenza totale 5.47÷3.07 kW
- Fusibile 10÷16÷30 A
- Rumorosità

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	102.7
Lunghezza (cm)	68.3
Profondità (cm)	70.4