

SKU: RSE35

Ristosubito

Lavabicchieri professionale elettromeccanica OMW cesto Quadro 35X35 RSE35



Descrizione

Caratteristiche principali

Il lavabicchieri Easy Model RSE35 dispone di una pompa di lavaggio con potenza di 0,18 kW, abbinata a una resistenza del boiler da 2,7 kW e a una resistenza della vasca da 1,8 kW. Questi componenti costituiscono il sistema di lavaggio e riscaldamento della macchina, con una potenza massima assorbita dichiarata di 3 kW. Per l'installazione è quindi importante verificare che l'impianto elettrico disponibile sia adeguato ai requisiti di alimentazione dell'apparecchiatura.

La gestione delle temperature prevede un lavaggio a 55 °C e una temperatura di risciacquo di 82 °C. Il boiler ha una capacità di 5 litri, mentre la vasca contiene 11 litri d'acqua. Questi valori definiscono le caratteristiche dei due elementi dedicati al trattamento termico dell'acqua durante le diverse fasi operative.

La dotazione standard comprende un dosatore meccanico del brillantante, componente destinato al dosaggio del prodotto di risciacquo, e due cesti per stoviglie. La presenza di due cesti consente di organizzare le operazioni alternando le fasi di carico e scarico, in funzione del ritmo di lavoro e delle necessità del locale. Il cesto standard da 350 x 350 mm è dimensionato per l'impiego con bicchieri compatibili con lo spazio disponibile, fino a un'altezza massima dichiarata di 250 mm.

La durata del ciclo è di 120 secondi, un dato utile per programmare le operazioni di lavaggio durante

i periodi di maggiore utilizzo. La produttività indicata raggiunge 270 bicchieri all'ora; il risultato effettivo può dipendere dall'organizzazione del lavoro, dalla tipologia dei bicchieri e dalle modalità di carico adottate.

Per quanto riguarda il collegamento idraulico, la macchina richiede una pressione di alimentazione compresa tra 2 e 4 bar e una temperatura dell'acqua in ingresso non superiore a 50 °C. Il tubo di carico presenta un attacco da 3/4" gas, mentre il diametro indicato per lo scarico è di 25 mm. Questi parametri devono essere verificati prima dell'installazione per assicurare la compatibilità con gli allacciamenti disponibili.

Specifiche tecniche

- Tipologia: lavabicchieri professionale.
- Serie: Easy Model.
- Modello: RSE35.
- Dimensioni esterne: 425 x 455 x 670 mm.
- Dimensioni del cesto: 350 x 350 mm.
- Diametro cesto standard: 350 mm.
- Altezza massima dei bicchieri: 250 mm.
- Produttività dichiarata: 270 bicchieri/ora.
- Durata del ciclo: 120 secondi.
- Alimentazione elettrica: monofase, 1 x 230 V / 50 Hz.
- Potenza della pompa di lavaggio: 0,18 kW.
- Potenza della resistenza boiler: 2,7 kW.
- Potenza della resistenza vasca: 1,8 kW.
- Potenza massima assorbita: 3 kW.
- Capacità boiler: 5 litri.
- Capacità vasca: 11 litri.
- Temperatura di lavaggio: 55 °C.
- Temperatura di risciacquo: 82 °C.
- Pressione di alimentazione dell'acqua: 2-4 bar.
- Attacco tubo di carico: 3/4" gas.
- Diametro tubo di scarico: 25 mm.
- Temperatura massima dell'acqua in ingresso: 50 °C.
- Livello di rumorosità dichiarato: inferiore a 75 dBA.
- Peso netto: 30 kg.
- Dotazione standard: dosatore meccanico del brillantante.
- Dotazione standard: due cesti per stoviglie.

Accessori optional

Il lavabicchieri Easy Model RSE35 può essere completato con diversi accessori opzionali, da selezionare in base alle esigenze operative e alla configurazione desiderata. Il cesto rotondo da Ø 36 cm rappresenta un'alternativa da valutare quando occorre utilizzare una disposizione di carico circolare compatibile con la macchina.

Per la gestione dei prodotti chimici sono disponibili il dosatore peristaltico del detergente e il dosatore peristaltico del brillantante. Questi dispositivi costituiscono un'alternativa opzionale da considerare in funzione delle necessità di dosaggio e dell'organizzazione delle operazioni di lavaggio.

Tra gli accessori è prevista anche la pompa di scarico, utile nelle installazioni in cui la configurazione dell'impianto richieda una soluzione di evacuazione dell'acqua diversa da quella disponibile. È inoltre possibile richiedere il filtro di superficie in polipropilene, un componente aggiuntivo da valutare in base alla configurazione di filtrazione desiderata. Gli accessori indicati sono optional e non fanno parte della dotazione standard, salvo diversa conferma in fase d'ordine.

Installazione e collegamenti

Con un peso netto di 30 kg e un ingombro di 425 x 455 x 670 mm, il modello RSE35 richiede uno spazio adeguato per il posizionamento e per le operazioni di carico e scarico dei bicchieri. Prima dell'installazione è opportuno controllare la disponibilità di alimentazione elettrica monofase a 230 V e 50 Hz, una pressione idrica compresa tra 2 e 4 bar e una temperatura dell'acqua in ingresso non superiore a 50 °C.

Devono essere verificati anche gli attacchi idraulici, con ingresso da 3/4" gas e scarico da 25 mm, oltre alla compatibilità della configurazione scelta con gli eventuali accessori opzionali. Il livello di rumorosità dichiarato è inferiore a 75 dBA; questo valore costituisce un riferimento tecnico da considerare nella valutazione dell'ambiente di installazione.

Vantaggi e utilizzo

Il lavabicchieri Easy Model RSE35 riunisce dimensioni compatte, cesto da 350 x 350 mm e ciclo di lavaggio da 120 secondi in una configurazione pensata per il trattamento dei bicchieri in ambito professionale. La produttività dichiarata di 270 bicchieri all'ora, le temperature di lavaggio e risciacquo definite e la presenza del dosatore meccanico del brillantante permettono di valutare il modello sulla base delle esigenze quotidiane del locale.

I due cesti forniti di serie facilitano l'organizzazione delle operazioni, mentre gli accessori opzionali consentono di valutare configurazioni differenti per il dosaggio dei prodotti, lo scarico dell'acqua e la disposizione del carico. Prima dell'acquisto è consigliabile verificare le dimensioni dei bicchieri utilizzati, lo spazio disponibile, i requisiti degli allacciamenti e la necessità degli accessori aggiuntivi, così da scegliere la configurazione più adatta all'installazione prevista.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	67
Lunghezza (cm)	42.5
Profondità (cm)	45.5