

SKU: R55S40

Ristosubito

Lavabicchieri professionale elettronica Smart OMW cesto Quadro 40X40 R55S40



Descrizione

Lavabicchieri professionale Smart R55S40

Il lavabicchieri professionale Smart R55S40 è progettato per le attività che necessitano di un'apparecchiatura compatta per il lavaggio dei bicchieri, con una produttività dichiarata fino a 480 bicchieri all'ora. Il modello dispone di alimentazione elettrica monofase a 230 V e presenta dimensioni esterne di 475 x 505 x 690 mm, caratteristiche che ne facilitano la valutazione in contesti professionali dove lo spazio disponibile deve essere organizzato con attenzione. La gestione elettronica e la possibilità di selezionare tre differenti cicli permettono di adattare il funzionamento alle diverse esigenze del servizio.

Caratteristiche principali

Il lavabicchieri Smart R55S40 è dotato di scheda elettronica e consente di scegliere tra tre programmi di lavaggio della durata di 120, 180 e 240 secondi. La disponibilità di cicli differenti permette di organizzare le operazioni in base ai tempi richiesti dall'attività e alla frequenza con cui

devono essere ripristinate le scorte di bicchieri puliti. La produttività dichiarata raggiunge 480 bicchieri all'ora, mentre l'altezza massima dei bicchieri supportata è di 290 mm.

Tra le dotazioni di serie rientra il risciacquo a freddo, attivabile attraverso un pulsante dedicato, che consente di utilizzare questa funzione quando necessario. La macchina comprende inoltre un dosatore meccanico del brillantante e prevede la temperatura di risciacquo garantita, indicata nei dati tecnici a 82 °C. La configurazione standard include due cesti per le stoviglie, per organizzare le operazioni di carico e lavaggio durante il servizio.

Sistema di lavaggio e gestione della temperatura

Il sistema di lavaggio del lavabicchieri Smart RSSS40 comprende una pompa con potenza di 0,18 kW, mentre il riscaldamento dell'acqua è affidato a una resistenza della vasca da 1,8 kW e a una resistenza del boiler da 2,7 kW. La capacità della vasca è di 14 litri, mentre il boiler ha una capacità di 3,5 litri. Questi dati consentono di valutare la configurazione dei componenti principali dedicati al lavaggio e al risciacquo.

La temperatura di lavaggio indicata è di 55 °C, mentre il risciacquo raggiunge una temperatura di 82 °C. Per l'alimentazione idrica è prevista una temperatura massima dell'acqua in ingresso di 50 °C, con una pressione di alimentazione compresa tra 2 e 4 bar. Questi parametri sono importanti da considerare durante la predisposizione dell'impianto, affinché le condizioni di collegamento siano compatibili con le indicazioni tecniche del modello.

Programmi di lavaggio e capacità operativa

La possibilità di selezionare tre cicli di durata differente offre una gestione flessibile delle operazioni di lavaggio. I programmi da 120, 180 e 240 secondi consentono di scegliere il tempo di funzionamento in base all'organizzazione del lavoro e alle necessità del locale. La produttività dichiarata di 480 bicchieri all'ora rappresenta un riferimento utile per valutare il lavabicchieri rispetto al volume di stoviglie da trattare durante i periodi di maggiore attività.

L'altezza massima dei bicchieri è pari a 290 mm. Prima dell'utilizzo, è quindi opportuno verificare che i formati impiegati abitualmente siano compatibili con le dimensioni disponibili per il carico. La presenza di due cesti per le stoviglie completa la dotazione standard e consente di predisporre il ricambio dei carichi secondo le esigenze operative.

Dotazione di serie e accessori opzionali

La dotazione di serie del lavabicchieri Smart RSSS40 comprende la scheda elettronica, il risciacquo a freddo con comando dedicato, il dosatore meccanico del brillantante, la selezione di tre cicli di lavaggio, la temperatura di risciacquo garantita e due cesti per le stoviglie. Questa configurazione riunisce le funzioni principali previste per l'utilizzo quotidiano dell'apparecchiatura.

Per personalizzare la configurazione in base alle esigenze dell'attività, sono disponibili diversi accessori opzionali. Tra questi figurano il cesto rotondo da 36 cm di diametro, il dosatore peristaltico del detergente e il dosatore peristaltico del brillantante. È inoltre possibile richiedere la pompa di scarico e i filtri di superficie in polipropilene. Tali componenti sono optional e non fanno parte della dotazione standard, salvo diversa indicazione nella configurazione acquistata.

Specifiche tecniche

- Serie: Smart.
- Modello: RSSS40.
- Tipologia: lavabicchieri professionale.
- Produttività dichiarata: 480 bicchieri all'ora.

- Altezza massima dei bicchieri: 290 mm.
- Dimensioni esterne: 475 x 505 x 690 mm.
- Alimentazione elettrica: 1 x 230 V / 50 Hz.
- Potenza della pompa di lavaggio: 0,18 kW.
- Potenza della resistenza del boiler: 2,7 kW.
- Potenza della resistenza della vasca: 1,8 kW.
- Potenza massima assorbita dichiarata: 3 kW.
- Capacita' del boiler: 3,5 litri.
- Capacita' della vasca: 14 litri.
- Temperatura di lavaggio: 55 °C.
- Temperatura di risciacquo: 82 °C.
- Durata dei cicli di lavaggio: 120, 180 e 240 secondi.
- Pressione di alimentazione dell'acqua: da 2 a 4 bar.
- Diametro del tubo di carico: 3/4 di pollice gas.
- Diametro del tubo di scarico: 25 mm.
- Temperatura massima dell'acqua di alimentazione: 50 °C.
- Livello di rumorosità dichiarato: inferiore a 75 dBA.
- Peso netto: 35 kg.

Vantaggi e ambiti di utilizzo

Il lavabicchieri professionale Smart R55S40 offre una configurazione pensata per il lavaggio dei bicchieri in ambienti professionali, combinando una produttività dichiarata di 480 bicchieri all'ora con tre cicli selezionabili e una gestione elettronica delle funzioni. Le dimensioni di 475 x 505 x 690 mm e l'alimentazione monofase a 230 V sono elementi da valutare per l'inserimento nel locale e la predisposizione degli impianti.

Il dosatore meccanico del brillantante, il risciacquo a freddo attivabile tramite pulsante e la temperatura di risciacquo indicata a 82 °C completano le dotazioni previste di serie. La disponibilità di accessori opzionali, come i dosatori peristaltici, la pompa di scarico e i filtri di superficie in polipropilene, permette di valutare una configurazione specifica in funzione delle necessità operative. Il modello può essere preso in considerazione da bar, caffè e attività di ristorazione che richiedono un lavabicchieri professionale dedicato al lavaggio dei bicchieri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	69
Lunghezza (cm)	47.5
Profondità (cm)	50.5