

SKU: T350

Ristosubito

Lavabicchieri professionale con dosatore di brillantante , dimensione cesto 350mmx350mm Modello T350



Descrizione

Lavabicchieri professionale con dosatore di brillantante cesto 350x350 mm Modello T350

La **lavabicchieri professionale Modello T350** è progettata per il lavaggio intensivo di bicchieri e piccole stoviglie, dotata di dosatore peristaltico temporizzato di brillantante di serie e cesto 350x350 mm, ideale per bar, ristoranti e locali che richiedono risultati di lavaggio costanti e di qualità.

Utilizzo e applicazioni

La macchina è indicata per il servizio in bar, ristoranti, hotel e attività di ristorazione che necessitano di una lavabicchieri compatta ma performante, capace di garantire bicchieri perfettamente puliti e brillanti in tempi rapidi.

La durata ciclo di 2 minuti consente una veloce rotazione dei bicchieri durante i momenti di maggiore affluenza, ottimizzando i tempi di lavoro e l'organizzazione del servizio.

Caratteristiche funzionali

La struttura è interamente costruita in acciaio inox AISI 304, con accesso frontale a tutti i componenti e completa automazione delle operazioni di carico vasca e riscaldamento, semplificando manutenzione e gestione quotidiana.

È presente un dosatore peristaltico temporizzato di brillantante di serie e la macchina è predisposta per il collegamento di un dosatore detersivo, così da ottimizzare consumi e resa di lavaggio in base alle esigenze operative.

Il boiler incorporato in acciaio inox è dotato di termostato regolabile e termostato di sicurezza che interrompe il riscaldamento in caso di mancanza d'acqua, mentre le resistenze di riscaldamento anticorrosione in INCOLOY 800 sono collegate in commutazione per ridurre l'assorbimento elettrico.

Un microfiltro sull'aspirazione della pompa garantisce una filtrazione efficace dell'acqua di lavaggio, la valvola di non ritorno previene i reflussi d'acqua nella rete idrica e il microinterruttore di sicurezza evita la fuoriuscita di acqua detersivata in caso di apertura della porta a ciclo avviato.

Specifiche tecniche

- **Altezza:** 610 mm.
- **Larghezza:** 550 mm.
- **Profondità:** 400 mm.
- **Dimensioni cesto:** 350 x 350 mm.
- **Alimentazione:** 230 V 50 Hz.
- **Potenza totale:** 3180 W.
- **Pompa di lavaggio:** portata 120 l/min, Hmax 7,2 m.
- **Durata ciclo:** 2 minuti.
- **Struttura:** interamente in acciaio inox AISI 304.
- **Scarico:** tradizionale con troppopieno, predisposizione per pompa di scarico su richiesta.
- **Dosatore brillantante:** peristaltico temporizzato di serie.
- **Predisposizione:** collegamento dosatore detersivo.
- **Dotazione standard:** 2 cesti, porta cucchiaini, canna di riciclo e scarico.
- **Accesso:** frontale a tutti i componenti.
- **Boiler:** incorporato in acciaio inox con termostato regolabile e termostato di sicurezza.
- **Resistenze:** anticorrosione in INCOLOY 800 collegate in commutazione per ridurre l'assorbimento elettrico.
- **Microfiltro:** su aspirazione pompa per perfetta filtrazione dell'acqua.
- **Valvola di non ritorno:** per prevenire reflussi nella rete idrica.
- **Microinterruttore di sicurezza:** per evitare fuoriuscita di acqua detersivata in caso di apertura porta a ciclo avviato.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 55 cm.
- Profondità: 40 cm.
- Altezza: 61 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	61
Lunghezza (cm)	55
Profondità (cm)	40