

SKU: T400

Ristosubito

Lavabicchieri professionale con dosatore di brillantante cesto 40x40 T400



Descrizione

Lavabicchieri professionale con dosatore di brillantante cesto 400x400 mm Modello T400

Il **lavabicchieri professionale Modello T400** è progettato per il lavaggio intensivo di bicchieri e piccole stoviglie, dotato di cesto 400x400 mm e dosatore peristaltico temporizzato di brillantante di serie, ideale per bar, ristoranti e locali che richiedono risultati di lavaggio costanti e di qualità.

Utilizzo e applicazioni

La macchina è indicata per esercizi di ristorazione che necessitano di una lavabicchieri compatta ma performante, in grado di garantire stoviglie perfettamente pulite e brillanti con cicli di lavaggio rapidi.

Il ciclo di 2 minuti consente una veloce rotazione di bicchieri e tazze durante i momenti di maggiore affluenza, ottimizzando i tempi di lavoro in sala e al banco.

Caratteristiche funzionali

La struttura è interamente realizzata in acciaio inox AISI 304, con scarico tradizionale a troppopieno

e predisposizione per pompa di scarico su richiesta, assicurando robustezza e facilità di installazione.

Il dosatore peristaltico temporizzato di brillantante è fornito di serie, mentre la macchina è predisposta per il collegamento di un dosatore detersivo, permettendo di ottimizzare consumi e resa di lavaggio in base all'acqua e alle esigenze operative.

Il boiler incorporato in acciaio inox è dotato di termostato regolabile e di sicurezza, le resistenze di riscaldamento anticorrosione in INCOLOY 800 sono collegate in commutazione per ridurre l'assorbimento elettrico e un microfiltro sull'aspirazione della pompa garantisce una perfetta filtrazione dell'acqua.

La presenza di una valvola di non ritorno evita riflussi nella rete idrica e il microinterruttore di sicurezza impedisce la fuoriuscita di acqua detersivata in caso di apertura porta a ciclo avviato, aumentando la sicurezza d'uso.

Specifiche tecniche

- **Altezza:** 692 mm.
- **Larghezza:** 450 mm.
- **Profondità:** 400 mm.
- **Dimensioni cesto:** 400 x 400 mm.
- **Alimentazione:** 230 V 50 Hz.
- **Potenza totale:** 3180 W.
- **Altezza max porta / entrata:** 28 cm.
- **Pompa di lavaggio:** portata 120 l/min, Hmax 7,2 m.
- **Durata ciclo:** 2 minuti.
- **Struttura:** interamente in acciaio inox AISI 304.
- **Scarico:** tradizionale con troppopieno, predisposizione per pompa di scarico.
- **Dosatore brillantante:** peristaltico temporizzato di serie.
- **Predisposizione:** collegamento dosatore detersivo.
- **Dotazione standard:** 2 cesti, porta cucchiaini, canna di riciclo e scarico.
- **Accesso ai componenti:** frontale.
- **Automazioni:** carico vasca e riscaldamento completamente automatici.
- **Resistenze:** INCOLOY 800 anticorrosione collegate in commutazione.
- **Boiler:** incorporato in acciaio inox con termostato regolabile e di sicurezza.
- **Microfiltro:** su aspirazione pompa per filtrazione dell'acqua.
- **Valvola di non ritorno:** per prevenire riflussi nella rete idrica.
- **Microinterruttore di sicurezza:** impedisce fuoriuscita di acqua detersivata con porta aperta a ciclo avviato.

Dimensioni e costruzione

- Brand: Ristosubito.
- Lunghezza: 45 cm.
- Profondità: 52 cm.
- Altezza: 69,2 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	69.2
Lunghezza (cm)	450
Profondità (cm)	52