

SKU: T500

Ristosubito

Lavastoviglie professionale con dosatore di brillantante , dimensione cesto 500mmx500mm Modello T500



Descrizione

Lavastoviglie professionale T500 con cesto 500x500 mm

La lavastoviglie professionale modello T500 è progettata per il lavaggio intensivo in bar, ristoranti e mense, con cesto da 500x500 mm adatto a piatti, vassoi e bicchieri in grandi volumi.

La struttura interamente in acciaio inox AISI 304 e il ciclo rapido da 2 minuti garantiscono robustezza, igiene e produttività elevata nei servizi di ristorazione più dinamici.

Struttura in acciaio inox AISI 304

La macchina è costruita completamente in acciaio inox AISI 304, materiale resistente alla corrosione e facile da pulire, ideale per un uso continuativo in cucina professionale.

L'accesso frontale a tutti i componenti facilita le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riducendo i tempi di fermo impianto e ottimizzando la gestione del locale.

Capacità di lavaggio e dimensioni utili

Il cesto da 500x500 mm permette di caricare una grande quantità di stoviglie per ciclo, mentre

l'altezza massima di passaggio di 34 cm consente il lavaggio di piatti di grande diametro e pentolame medio.

La pompa di lavaggio con portata di 120 litri al minuto e prevalenza fino a 7,2 metri assicura una distribuzione efficace dell'acqua, migliorando la qualità del lavaggio anche in presenza di sporco tenace.

Dosatore brillantante di serie e predisposizione dosatore detergente

La T500 è dotata di dosatore peristaltico temporizzato di brillantante di serie, che ottimizza l'asciugatura e la brillantezza di bicchieri e stoviglie senza aloni.

La macchina è inoltre predisposta per il collegamento di un dosatore detergente esterno, così da configurare il sistema di lavaggio in base ai prodotti chimici utilizzati nella struttura.

Scarico e gestione dell'acqua

Lo scarico è di tipo tradizionale con troppopieno, con predisposizione per l'installazione di una pompa di scarico su richiesta, utile nei casi in cui lo scarico a pavimento sia più alto del fondo vasca.

Il microfiltro sull'aspirazione della pompa assicura una filtrazione efficace dell'acqua di lavaggio, mentre la valvola di non ritorno previene reflussi verso la rete idrica, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Automazioni, sicurezza e resistenze INCOLOY 800

La lavastoviglie dispone di completa automazione delle operazioni di carico vasca e riscaldamento, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo la possibilità di errori.

Le resistenze anticorrosione in INCOLOY 800 sono collegate in commutazione per ridurre l'assorbimento elettrico, mentre il boiler incorporato in acciaio inox è dotato di termostato regolabile e termostato di sicurezza che interrompe il riscaldamento in caso di mancanza d'acqua.

Un microinterruttore di sicurezza impedisce la fuoriuscita di acqua detersivata in caso di apertura della porta a ciclo avviato, aumentando il livello di sicurezza per l'operatore.

Specifiche tecniche principali

- Altezza: 825 mm
- Larghezza: 550 mm
- Profondità: 600 mm
- Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
- Alimentazione: 230V 50 Hz / 400V 3N 50 Hz
- Potenza totale: 3180 W / 4700 W
- Altezza utile porta: 34 cm
- Pompa di lavaggio: 120 l/min - Hmax 7,2 m
- Durata ciclo: 2 minuti
- Struttura: acciaio inox AISI 304
- Scarico tradizionale con troppopieno
- Predisposizione pompa di scarico
- Dosatore peristaltico temporizzato di brillantante di serie
- Predisposizione collegamento dosatore detergente
- Dotazione standard: 2 cesti, portacucchiaini, canna di riciclo e scarico
- Accesso frontale a tutti i componenti

- Resistenze anticorrosione INCOLOY 800 a commutazione
- Boiler inox con termostato regolabile e termostato di sicurezza
- Microfiltro su aspirazione pompa
- Valvola di non ritorno
- Microinterruttore di sicurezza porta

Dimensioni e installazione

- Lunghezza: 55 cm
- Profondità: 60 cm
- Altezza: 82,5 cm

Le dimensioni compatte consentono di installare la lavastoviglie T500 sotto banco o in linea con le altre attrezzature di lavaggio, ottimizzando lo spazio nell'area lavaggio e garantendo un flusso di lavoro ergonomico.

Vantaggi per l'utilizzo professionale

La lavastoviglie professionale T500 è la soluzione ideale per locali che richiedono cicli rapidi, consumi ottimizzati e un elevato standard igienico, con dosatore di brillantante integrato e predisposizione per dosatore detersivo.

La combinazione di struttura in acciaio inox AISI 304, resistenze INCOLOY 800, dispositivi di sicurezza e gestione automatica di carico e riscaldamento rende questo modello un investimento affidabile per il lavaggio professionale di stoviglie.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	82.5
Lunghezza (cm)	55
Profondità (cm)	60