

SKU: TWIN40

Ristosubito

Espositore refrigerato UCQ Modello TWIN40



Descrizione

Espositore refrigerato UCQ TWIN40 a doppia temperatura

L'espositore refrigerato UCQ TWIN40 è progettato per combinare in un unico mobile una sezione a temperatura positiva e una a temperatura negativa, ideale per bar, pasticcerie, gelaterie e punti vendita che vogliono esporre prodotti freschi e surgelati nello stesso spazio. La porta a vetro consente di controllare rapidamente il contenuto, valorizzando l'esposizione grazie alla luce LED interna. La gestione separata dei volumi positivi e negativi permette di organizzare con logica l'assortimento, mantenendo condizioni di conservazione adeguate per ciascuna categoria di prodotto.

Struttura compatta con area espositiva a vista

Le dimensioni esterne di 68 cm di lunghezza, 64,5 cm di profondità e 200 cm di altezza rendono il TWIN40 adatto anche a spazi ridotti, come retrobanco o corridoi di servizio. L'area visibile di 0,72 m² è pensata per garantire una buona resa espositiva su entrambi i compartimenti, facilitando la consultazione visiva dei prodotti esposti. La ripartizione interna con griglie e ripiani fissi consente di disporre la merce su più livelli, mantenendo ordine e chiarezza nella presentazione.

Refrigerazione statica, doppio range di temperatura e controllo elettronico

Il sistema di refrigerazione è di tipo statico, una soluzione che sfrutta l'inerzia del freddo per mantenere temperature stabili nei due compartimenti. La sezione a temperatura positiva lavora in un range compreso tra +2 e +8 °C, mentre la sezione negativa opera tra -25 e -18 °C, offrendo così una doppia funzionalità in un unico espositore. Il termostato e il termometro elettronici consentono di impostare e monitorare con precisione la temperatura, mentre lo sbrinamento manuale mantiene semplice la gestione dell'apparecchio.

Luce LED interna, sicurezza e praticità di movimentazione

La luce LED interna illumina in modo uniforme i ripiani, valorizzando l'esposizione dei prodotti e migliorando la visibilità anche in ambienti poco illuminati. Le due serrature con chiave permettono di mettere in sicurezza il contenuto, limitando l'accesso ai soli operatori autorizzati. La presenza di 2 piedini regolabili e 4 rullini facilita sia il corretto livellamento dell'espositore sia eventuali spostamenti per pulizia o riorganizzazione degli spazi.

Capacità positive e negative, gas refrigeranti e dotazione interna

La parte a temperatura positiva ha una capacità lorda di 208 litri ed è equipaggiata con 2 griglie 533x400 mm e una griglia di fondo 520x385 mm, ideale per bevande, dessert e prodotti freschi confezionati. La sezione negativa dispone di una capacità lorda di 128 litri con 2 ripiani fissi, pensata per gelati confezionati o prodotti surgelati da banco. I gas refrigeranti utilizzati sono R600a e R290, soluzioni diffuse nel settore per efficienza e minore impatto ambientale rispetto ai refrigeranti tradizionali.

Specifiche tecniche espositore refrigerato UCQ TWIN40

- Area visibile: 0,72 m².
- Termostato elettronico.
- Termometro elettronico.
- Sbrinamento manuale.
- Refrigerazione statica.
- Luce LED interna.
- Gas refrigerante: R600a.

- 2 piedini regolabili + 4 rullini.
- 2 serrature con chiave.
- Capacità lorda temperatura positiva: 208 litri.
- Dotazione parte positiva: 2 griglie 533x400 mm + 1 griglia di fondo 520x385 mm.
- Capacità lorda temperatura negativa: 128 litri.
- Dotazione parte negativa: 2 ripiani fissi.
- Lunghezza: 68 cm.
- Profondità: 64,5 cm.
- Altezza: 200 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C e -25 / -18 °C.
- Capacità totale: 180 + 136 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	200
Capacità LT	180 + 136
Lunghezza (cm)	68
Profondità (cm)	64.5
Temperatura °C	(2 / 8)(-25 / -18)
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	TWIN 40 NS-PS
Temperatura	Doppia Temperatura