

SKU: 2979039

Sammic

Asciuga lucida posate da banco SAS-6001 Trifase da 5000 - 8000 pezzi



Descrizione

Asciuga lucida posate professionale SAS-6001

L'asciuga lucida posate da banco Modello SAS-6001 è pensato per ristoranti, hotel, mense e servizi catering che gestiscono grandi volumi di coperti e desiderano posate perfettamente asciutte, lucide e prive di macchie di calcare dopo il lavaggio.

Grazie a una produzione oraria compresa tra 5000 e 8000 pezzi, questa macchina Sammic supporta senza difficoltà i picchi di servizio, riducendo i tempi di asciugatura manuale e ottimizzando l'organizzazione del reparto lavaggio.

Struttura in acciaio inox con freno motore

La carrozzeria e la vasca di lucidatura sono realizzate in acciaio inossidabile, materiale robusto, igienico e facile da pulire, ideale per un utilizzo intensivo nelle cucine professionali.

Il freno motore integrato evita spostamenti della macchina su superfici sdruciolevoli, aumentando la stabilità durante il funzionamento e la sicurezza dell'operatore in area lavaggio.

Asciugatura e lucidatura automatica delle posate

SAS-6001 asciuga, lucida ed elimina le macchie di calcare dalle posate in modo totalmente

automatico: l'operatore inserisce le posate lavate e la macchina gestisce il ciclo completo, garantendo un risultato uniforme e ripetibile nel tempo.

Le rampe di circolazione arrotondate per le posate sono progettate per evitare intasamenti, assicurando un flusso continuo all'interno della vasca di lucidatura anche durante l'utilizzo intensivo.

Ventilatore e lampada germicida UVC

La presenza del ventilatore favorisce la circolazione dell'aria e contribuisce a rendere l'ambiente di lavoro più confortevole, facilitando l'evacuazione di umidità e calore generati dal ciclo di asciugatura.

La lampada germicida a raggi UVC sterilizza le posate e il granulato pulente, riducendo la carica batterica sulle superfici trattate e garantendo un livello di igiene elevato, in linea con i requisiti delle cucine professionali.

Prestazioni e risparmio di personale

Con una produzione fino a 8000 pezzi/ora, la macchina consente un notevole risparmio sui costi di personale dedicato alla lucidatura manuale delle posate, con un ritorno dell'investimento particolarmente rapido per locali ad alto volume di lavoro.

L'elevata capacità produttiva rende SAS-6001 ideale per chi deve servire molti coperti in tempi ridotti, garantendo posate sempre pronte e presentabili in sala.

Dati tecnici asciuga lucida posate SAS-6001

- Funzione: asciuga, lucida ed elimina le macchie di calcare dalle posate dopo il lavaggio.
- Struttura: carrozzeria e vasca di lucidatura in acciaio inossidabile.
- Produzione/ora: 5000 - 8000 pezzi.
- Rampe di circolazione: arrotondate per evitare intasamenti.
- Lampada germicida: raggi UVC per sterilizzare posate e granulato pulente.
- Ventilatore: incluso per migliorare il comfort in area di lavoro.
- Freno motore: per evitare spostamenti su superfici sdruciolevoli.
- Potenza motore: 300 W.
- Potenza resistenza: 900 W.
- Potenza lampada UVC: 8 W.
- Potenza ventilatore: 50 W.
- Larghezza: 630 mm (63 cm).
- Profondità: 693 mm (69,3 cm).
- Altezza: 783 mm (78,3 cm).
- Peso netto: 130 kg.
- Livello di rumore a 1 m: 70 dB(A).
- Livello di rumore a 1 m in carica: 90 dB(A).
- Rumore di fondo: 25 dB(A).
- Alimentazione: trifase 380 V o 220 V (a seconda della configurazione scelta).
- Attrezzatura inclusa: lampada germicida, freno motore, ventilatore.
- Accessori opzionali: kit ruota anteriore.

Vantaggi per ristoranti, hotel e catering

L'asciuga lucida posate SAS-6001 è ideale per le strutture che vogliono standardizzare la qualità

delle posate servite ai clienti, presentandole sempre lucide, senza aloni e pronte all'uso anche durante i momenti di massima affluenza.

Combinando alta produttività, struttura in acciaio inox, lampada UVC germicida, ventilatore e freno motore, questa macchina rappresenta una soluzione completa per migliorare efficienza, igiene e immagine del locale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	78,3
Lunghezza (cm)	63
Profondità (cm)	69,3