

SKU: 2975818

## TecFrigo

# Vetrina refrigerata Da Banco Modello TAPAS4GN Contiene bacinelle GN1/3 Cm 32,5x17,6x4



## Descrizione

### Espositore refrigerato da banco

L'espositore refrigerato da banco refrigerato è pensato per l'allestimento di una zona espositiva in temperatura positiva su piano di lavoro. La struttura è in acciaio con colore argento, soluzione che unisce robustezza e finitura neutra, adatta a diversi contesti operativi. L'unità è progettata per contenere bacinelle GN 1/3 con dimensioni 32,5x17,6x4 cm, secondo quanto indicato nelle specifiche.

Le bacinelle GN non sono incluse, lasciando la libertà di selezionare i contenitori più adatti alle proprie esigenze di servizio. La vasca è predisposta per accogliere questo formato di bacinelle, in modo da organizzare l'esposizione dei prodotti all'interno del vano refrigerato.

- Struttura in acciaio.
- Colore: argento.
- Contiene bacinelle GN 1/3 cm 32,5x17,6x4.
- Bacinelle GN non incluse.

### Refrigerazione, alimentazione e gas

L'espositore lavora con alimentazione monofase 230V/1/50Hz. La potenza dichiarata è pari a 262 W. Il gas refrigerante utilizzato è R404A. La refrigerazione è di tipo statica, come specificato nei dati tecnici.

Il motore è incorporato, caratteristica che integra il gruppo frigorifero direttamente nella struttura dell'espositore da banco. Questo consente il collegamento diretto alla linea elettrica senza richiedere unità esterne. L'unità rientra in classe energetica D.

- Alimentazione: monofase 230V/1/50Hz.
- Potenza: 262 W.

- Gas refrigerante: R404A.
- Refrigerazione: statica.
- Motore incorporato.
- Classe energetica: D.

## Vetro, chiusure, illuminazione e peso

La parte superiore è dotata di vetro curvo apribile, che consente la visione del contenuto e l'accesso per le operazioni di servizio e rifornimento. Sono presenti porte scorrevoli, pensate per facilitare l'utilizzo dal lato operatore.

L'espositore è dotato di luce protetta, indicata nelle specifiche come elemento integrato. Il peso complessivo è pari a 30 kg, valore utile per valutare la movimentazione in fase di installazione e la stabilità sul piano di appoggio.

- Vetro curvo apribile.
- Porte scorrevoli.
- Luce protetta.
- Peso: 30 kg.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	25.5
Lunghezza (cm)	108.5
Profondità (cm)	38
Temperatura °C	3 / 5
Model Number for EPREL	TAPAS 4 GN