

SKU: 2975959

TecFrigo

Vetrina espositiva da appoggio Modello SUPER1000/C



Descrizione

Vetrina refrigerata da appoggio

La vetrina refrigerata da appoggio è una soluzione pensata per l'esposizione refrigerata su banco, con o senza carrello. La struttura comprende piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox, così da garantire superfici resistenti e adatte all'utilizzo professionale. Questa configurazione permette di integrare la vetrina su superfici di appoggio esistenti, creando una linea espositiva frontale in temperatura controllata.

La parte frontale è caratterizzata da un vetro fisso curvo, che definisce la zona espositiva verso il cliente. Le porte scorrevoli di chiusura in plexiglass consentono l'accesso dal lato operatore per il carico, il riordino e il servizio, mantenendo al tempo stesso la chiusura del vano refrigerato quando la vetrina non è in uso diretto. Il carrello è escluso, come indicato nelle specifiche tecniche.

- Vetrina refrigerata con o senza carrello.
- Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox.
- Vetro fisso curvo.
- Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass.
- Carrello escluso.

Allestimento interno, illuminazione e refrigerazione

All'interno è presente una mensola intermedia in cristallo, che consente di suddividere lo spazio espositivo su due livelli, migliorando la visibilità e la disposizione dei prodotti. L'illuminazione al neon è di serie e permette di illuminare l'interno della vetrina lungo tutta la larghezza disponibile.

La refrigerazione è di tipo statica. Lo sbrinamento è automatico, come specificato nelle caratteristiche tecniche. Il gruppo condensatore è incorporato ed è inserito nella parte posteriore della struttura, integrando il circuito frigorifero all'interno della vetrina stessa.

- Mensola intermedia in cristallo.
- Illuminazione al neon di serie.
- Refrigerazione: statica.
- Sbrinamento: automatico.
- Gruppo condensatore incorporato inserito nella parte posteriore.

Alimentazione, gas e peso

Il gas refrigerante utilizzato è R404A. L'alimentazione è monofase 230/1/50Hz e la potenza dichiarata è pari a 238 W. Il peso complessivo della vetrina è di 74 kg.

Questi dati consentono di inquadrare i requisiti elettrici e le esigenze di installazione, con un peso che richiede un piano di appoggio adeguato e un gruppo condensatore già integrato nella struttura.

- Gas refrigerante: R404A.
- Alimentazione: monofase 230/1/50Hz.
- Potenza: 238 W.
- Peso: 74 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	53
Lunghezza (cm)	100.6
Profondità (cm)	93.6
Temperatura °C	2 / 4
Model Number for EPREL	SUPER 1000 C