

SKU: 2975960

TecFrigo

Vetrina espositiva da appoggio Modello SUPER1250/C



Descrizione

Vetrina Refrigerata con o senza Carrello

La **vetrina refrigerata con o senza carrello** è progettata per un'esposizione elegante e funzionale di alimenti freschi in ambienti professionali come gastronomie, bar e ristoranti. Il suo **piano di lavoro**, il **copri evaporatore** e la **carenatura posteriore** sono realizzati in **acciaio inox**, materiali che garantiscono igiene, resistenza e facilità di pulizia anche durante un utilizzo intensivo.

La parte frontale è dotata di **vetro fisso curvo** che offre un'ampia visibilità dei prodotti esposti, mantenendo allo stesso tempo una temperatura controllata e costante. Le **porte scorrevoli in plexiglass** consentono un accesso rapido e comodo dal lato operatore, rendendo le operazioni di servizio e riordino particolarmente agevoli.

Struttura e caratteristiche principali

All'interno è presente una **mensola intermedia in cristallo** che permette di suddividere lo spazio espositivo su due livelli, migliorando la presentazione dei prodotti e ottimizzando gli spazi.

L'**illuminazione al neon di serie** garantisce una luce omogenea lungo tutta la lunghezza della vetrina, valorizzando al meglio gli alimenti esposti. Il modello può essere utilizzato **con o senza carrello**, offrendo piena flessibilità d'installazione e di configurazione.

- Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox
- Vetro fisso curvo
- Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
- Mensola intermedia in cristallo
- Illuminazione al neon di serie
- Utilizzo con o senza carrello
- Carrello escluso

Refrigerazione e prestazioni

Il sistema di **refrigerazione statica** mantiene una temperatura uniforme all'interno della vetrina, assicurando una conservazione ottimale dei cibi esposti. Lo **sbrinamento automatico** riduce la necessità di manutenzione manuale, mantenendo efficiente l'impianto di raffreddamento nel tempo.

Il **gruppo condensatore incorporato**, posizionato nella parte posteriore, integra il sistema di refrigerazione in modo compatto e silenzioso, consentendo un funzionamento immediato e un'estetica pulita senza ingombri aggiuntivi.

- Refrigerazione: statica
- Sbrinamento: automatico
- Gruppo condensatore incorporato nella parte posteriore

Alimentazione, gas e peso

La vetrina utilizza **gas refrigerante R404A** e funziona con **alimentazione monofase 230V / 1 / 50Hz**, conforme agli standard professionali. Con una **potenza di 238 W**, offre un equilibrio ideale tra prestazioni e consumi. Il **peso di 84 kg** garantisce stabilità e solidità, assicurando una lunga durata e un posizionamento sicuro su qualsiasi superficie di appoggio.

- Gas refrigerante: R404A
- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Potenza: 238 W
- Peso: 84 kg

La **vetrina refrigerata in acciaio inox con vetro curvo** è una soluzione versatile, professionale ed esteticamente curata, ideale per chi desidera offrire una presentazione impeccabile dei propri prodotti mantenendone intatte le qualità organolettiche.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	53
Lunghezza (cm)	125.6
Profondità (cm)	93.9

Attributo	Valore
Temperatura °C	2 / 4
Model Number for EPREL	SUPER 1250 C