

SKU: 2975961

TecFrigo

Vetrina espositiva da appoggio Modello SUPER1500/C



Descrizione

Vetrina Refrigerata con o senza Carrello

La **vetrina refrigerata con o senza carrello** è una soluzione essenziale per l'esposizione e la conservazione di alimenti freddi in ambienti professionali come gastronomie, bar e ristoranti. La **struttura in acciaio inox** assicura solidità, igiene e durabilità nel tempo, mentre il **vetro fisso curvo frontale** valorizza l'aspetto estetico e la visibilità dei prodotti.

Il design comprende **piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore** in acciaio inox, materiali che garantiscono superfici resistenti e facilmente pulibili. Le **porte scorrevoli in plexiglass** permettono un accesso pratico dal lato operatore, assicurando un servizio rapido e igienico.

Struttura e caratteristiche principali

All'interno della vetrina si trova una **mensola intermedia in cristallo**, ideale per disporre prodotti su più livelli mantenendo un'ottima visibilità delle preparazioni. L'**illuminazione al neon di serie** consente di mettere in risalto i cibi esposti, offrendo una luce uniforme e naturale. Questo modello può essere installato **con o senza carrello** a seconda delle esigenze operative, rendendolo estremamente versatile in ogni contesto di lavoro.

- Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox
- Vetro fisso curvo
- Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
- Mensola intermedia in cristallo
- Illuminazione al neon di serie
- Utilizzo con o senza carrello
- Carrello escluso

Refrigerazione e prestazioni

La **refrigerazione statica** mantiene una temperatura costante all'interno della vetrina, garantendo una perfetta conservazione dei cibi. Il sistema di **sbrinamento automatico** riduce le operazioni di manutenzione, mantenendo alte le prestazioni del circuito frigorifero. Il **gruppo condensatore incorporato** inserito nella parte posteriore integra completamente il sistema di raffreddamento, assicurando una struttura compatta e pronta all'uso.

- Refrigerazione: statica
- Sbrinamento: automatico
- Gruppo condensatore incorporato nella parte posteriore

Alimentazione, gas e peso

Questa vetrina professionale utilizza **gas refrigerante R404A** e funziona con **alimentazione monofase 230V / 1 / 50Hz**. Con una **potenza di 326 W** e un **peso di 97 kg**, offre prestazioni elevate e un'eccellente stabilità anche in condizioni di lavoro continuative.

- Gas refrigerante: R404A
- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Potenza: 326 W
- Peso: 97 kg

La **vetrina refrigerata da banco in acciaio inox** si distingue per la combinazione di qualità costruttiva, efficienza e design. Perfetta per l'esposizione di alimenti pronti, mantiene i prodotti in temperatura garantendo una presentazione ordinata e accattivante in ogni ambiente professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	53
Lunghezza (cm)	150.6
Profondità (cm)	93.9
Temperatura °C	2 / 4

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	SUPER 1500 C