

SKU: 2975962

## TecFrigo

# Vetrina espositiva da appoggio Modello SUPER2000/C



## Descrizione

### Vetrine Espositive da Appoggio

Le **vetrine espositive da appoggio** sono progettate per la conservazione e l'esposizione professionale di alimenti freddi, ideali per bar, gastronomie e ristoranti. La struttura comprende **piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox**, materiale che garantisce solidità, igiene e lunga durata nel tempo anche in ambienti di utilizzo intensivo.

Il design prevede un **vetro fisso curvo** che offre la massima visibilità dei prodotti e ne valorizza la presentazione, mentre le **porte scorrevoli di chiusura in plexiglass** assicurano praticità e protezione. All'interno, la **mensola intermedia in cristallo** permette di esporre i prodotti su due livelli, ottimizzando lo spazio disponibile e migliorando l'organizzazione del servizio.

### Struttura e caratteristiche principali

Questa vetrina può essere utilizzata **con o senza carrello**, adattandosi facilmente a varie configurazioni operative. L'**illuminazione al neon di serie** garantisce una luce uniforme su tutta la superficie espositiva, migliorando l'impatto visivo dei prodotti e creando un banco ordinato e professionale. Il **carrello è escluso** e acquistabile separatamente.

- Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox

- Vetro fisso curvo
- Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
- Mensola intermedia in cristallo
- Illuminazione al neon di serie
- Utilizzo con o senza carrello
- Carrello escluso

## Refrigerazione e prestazioni

La **refrigerazione statica** assicura una distribuzione uniforme del freddo, mantenendo i prodotti freschi e alla giusta temperatura durante tutto il servizio. Il sistema di **sbrinamento automatico** riduce le operazioni di manutenzione, garantendo sempre un funzionamento efficiente. Il **gruppo condensatore incorporato** è posizionato nella parte posteriore della struttura, integrando il circuito frigorifero all'interno della vetrina per un design compatto e pulito.

- Refrigerazione: statica
- Sbrinamento: automatico
- Gruppo condensatore incorporato nella parte posteriore

## Alimentazione, gas e peso

La vetrina è alimentata in **monofase 230V / 1 / 50Hz** e utilizza **gas refrigerante R404A**, conforme agli standard di sicurezza professionale. Con una **potenza di 326 W** e un **peso di 118 kg**, offre stabilità e prestazioni elevate, ideali per l'uso continuo su piani di appoggio o su carrelli predisposti.

- Gas refrigerante: R404A
- Alimentazione: monofase 230V / 1 / 50Hz
- Potenza: 326 W
- Peso: 118 kg

Le **vetrine espositive da appoggio in acciaio inox con vetro curvo** uniscono estetica, praticità e funzionalità, offrendo la soluzione ideale per chi desidera una presentazione elegante e un'efficiente conservazione dei propri prodotti refrigerati.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	53
Lunghezza (cm)	197.2
Profondità (cm)	93.9
Temperatura °C	2 / 4

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Model Number for EPREL	SUPER 2000 C