

SKU: 2975963

TecFrigo

Vetrina refrigerata da appoggio Modello DELICIOUS750SS



Descrizione

Espositore refrigerato da appoggio

L'espositore refrigerato da appoggio è una vetrina refrigerata con o senza carrello, dotata di piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox. La struttura è pensata per l'installazione su superfici di appoggio, creando una zona espositiva refrigerata adatta all'utilizzo in modalità self service.

La presenza del piano di lavoro in acciaio inox, del copri evaporatore e della carenatura posteriore in acciaio inox definisce un insieme coerente dal punto di vista costruttivo, con superfici continue e resistenti. Il carrello è escluso, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche.

- Vetrina refrigerata con o senza carrello.
- Piano di lavoro in acciaio inox.
- Copri evaporatore in acciaio inox.
- Carenatura posteriore in acciaio inox.
- Carrello escluso.

Vetro, refrigerazione e gruppo condensatore

La vetrina è dotata di vetro fisso self service, che definisce la parte frontale espositiva. La refrigerazione è di tipo statica. Lo sbrinamento è automatico, come riportato nelle specifiche.

Il gruppo condensatore è incorporato e posizionato nella parte sottostante della struttura. Il gas refrigerante utilizzato è R404A. L'alimentazione è monofase 230/1/50Hz e la potenza dichiarata è pari a 238 W.

- Vetro fisso self service.
- Refrigerazione: statica.
- Sbrinamento: automatico.
- Gruppo condensatore incorporato posizionato nella parte sottostante.
- Gas refrigerante: R404A.
- Alimentazione: monofase 230/1/50Hz.
- Potenza: 238 W.

Peso

Il peso dell'espositore refrigerato da appoggio è pari a 51,5 kg. Questo dato consente di valutare le esigenze di movimentazione in fase di installazione e la stabilità sul piano di appoggio nel punto in cui la vetrina viene collocata.

- Peso: 51,5 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	57.5
Lunghezza (cm)	75.6
Profondità (cm)	89
Temperatura °C	2 / 4
Model Number for EPREL	DELICIOUS 750 SS