

SKU: 2975964

TecFrigo

Vetrina refrigerata da appoggio Modello DELICIOUS1000SS



Descrizione

Vetrina espositiva refrigerata con o senza carrello

La vetrina espositiva refrigerata con o senza carrello è progettata per l'utilizzo in modalità self service. Il piano di lavoro, il copri evaporatore e la carenatura posteriore sono realizzati in acciaio inox, abbinati a un vetro fisso self service che definisce la parte frontale espositiva.

Questa configurazione consente di disporre i prodotti sul piano di lavoro in acciaio inox all'interno di una zona refrigerata, protetta dal vetro fisso e accessibile secondo la modalità self service prevista per la linea. Il carrello è escluso, come indicato nelle specifiche tecniche.

- Piano di lavoro in acciaio inox.
- Copri evaporatore in acciaio inox.
- Carenatura posteriore in acciaio inox.
- Vetro fisso self service.
- Carrello escluso.

Refrigerazione, alimentazione e gas

La vetrina utilizza una refrigerazione statica. Lo sbrinamento è automatico. Il gruppo condensatore è

incorporato ed è posizionato nella parte sottostante della struttura, secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche.

L'alimentazione è monofase 230/1/50Hz. La potenza dichiarata è pari a 238 W. Il gas refrigerante utilizzato è R404A. Il peso della vetrina è pari a 63 kg.

- Refrigerazione: statica.
- Sbrinamento: automatico.
- Gruppo condensatore incorporato posizionato nella parte sottostante.
- Alimentazione: monofase 230/1/50Hz.
- Potenza: 238 W.
- Gas refrigerante: R404A.
- Peso: 63 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	57.5
Lunghezza (cm)	100.6
Profondità (cm)	79
Temperatura °C	2 / 4
Model Number for EPREL	DELICIOUS 1000 SS