

SKU: MICROGEL3

TecFrigo

Espositore da banco refrigerato per gelato Modello MICROGEL3 Bacinelle capacità massima (Nonl incluse) n° 6 - Lt. 2,5 o n° 3 - Lt. 5 / Lt. 7



Descrizione

Vetrina refrigerata da banco

Elegante vetrina da banco, Microgel ha un telaio in acciaio inox con fianchi e cappa superiore in plexiglass, quest'ultima apribile lato operatore con maniglia cromata. Griglie di ventilazione in acciaio inox, integrate nelle carenature e predisposta con traversine inox per composizione vaschette inox per gelato o GN.

Refrigerazione statica con sbrinamento manuale ed evaporazione manuale acqua di sbrinamento e illuminazione LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico.

Specifiche Tecniche

- Centralina elettronica con display e comandi integrati.
- Piedini di serie.
- Telaio in acciaio inox
- Fianchi e cupola superiore in plexiglass
- Temp. °C -15 / -18°
- Cupola apribile lato operatore con maniglia cromata
- Alimentazione monofase V 230/1/50 Hz
- Griglie di ventilazione in acciaio inox, integrate nelle carenature
- Potenza W 550
- Predisposta con traversine inox per composizione vaschette inox per gelato

- Gas refrigerante R404a
- Refrigerazione statica
- Collaudo 25°C / U.R. 60%
- Sbrinamento automatico
- Bacinelle non incluse
- Evaporazione manuale acqua di sbrinamento
- Bacinelle capacità massima (Nonl incluse) n° 6 - Lt. 2,5 (180x165x120 mm) o n° 3 - Lt. 5 (360x165x120 mm) / Lt. 7 (360x165x150 mm)
- Dimensioni Cm L 89,7 x P 56 x h 46,7
- Peso Netto 40 Kg
- Classe energetica B

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	46.7
Lunghezza (cm)	89.7
Profondità (cm)	56
Temperatura °C	-15 / -18
Model Number for EPREL	MICROGEL 3