

SKU: 2974374

Tecnodom

Armadio Frigo Refrigerato Modello AF07PKMTNPV In acciaio inox GN2/1 Monoblocco temperatura positiva una porta in vetro



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Inox GN 2/1

L'**armadio frigo refrigerato** è realizzato con **interno ed esterno in acciaio inossidabile**, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato, garantendo robustezza e lunga durata. Gli **angoli interni arrotondati** e l'**isolamento in poliuretano senza CFC iniettato ad alta pressione** assicurano igiene, facilità di pulizia ed elevata efficienza termica.

Isolamento e struttura

Lo **spessore dell'isolamento** è pari a **60 mm**, contribuendo a ridurre le dispersioni di freddo e a migliorare le prestazioni energetiche. Le **porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica** garantiscono una tenuta ottimale, riducendo gli sprechi di energia e mantenendo

costante la temperatura interna.

Refrigerazione ventilata e unità tropicalizzata

L'armadio è dotato di **refrigerazione ventilata**, ideale per una distribuzione uniforme della temperatura. L'**unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie** è progettata per funzionare con **temperatura ambiente fino a +43°C** e **umidità relativa del 65%**, utilizzando **gas R404A/R507**. Gli armadi sono disponibili anche in versione senza unità refrigerante.

Controllo elettronico e sbrinamento automatico

Il **pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC** consente una gestione precisa della temperatura. Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici** riducono la necessità di interventi manuali e mantengono sempre efficiente il sistema di refrigerazione.

Dettagli costruttivi e porta in vetro

Questo armadio è dotato di **n. 1 porta in vetro**, che consente di visualizzare facilmente il contenuto interno. È compatibile con contenitori **Gastronorm 2/1** ed è classificato come **VENTILATO**. I **piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza** consentono un perfetto livellamento dell'apparecchio.

Prestazioni energetiche e collaudo

Il modello utilizza **gas refrigerante R404A** ed è **collaudato a +43°C / 65% UR**, garantendo affidabilità anche in ambienti difficili. L'**assorbimento** è pari a **385 W**, con **alimentazione 230/1/50/60 V/A/Hz**, e la **classe energetica è C**. Il peso complessivo dell'armadio è di **132 kg**.

Specifiche tecniche

- Interno ed esterno in acciaio inossidabile
- Fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato
- Angoli interni arrotondati
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
- Spessore isolamento: 60 mm
- Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica
- Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC
- Refrigerazione ventilata
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (+43°C / 65% UR) con gas R404A/R507
- Armadi disponibili anche senza unità refrigerante
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa completamente automatici
- Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza
- N. 1 porta in vetro
- Compatibilità: Gastronorm 2/1
- VENTILATO
- Gas refrigerante: R404A
- Collaudo: +43°C / 65% UR
- Assorbimento: 385 W
- Alimentazione: 230/1/50/60 V/A/Hz

- Peso: 132 kg
- Classe energetica: C

Dotazioni di serie

- N. 6 guide per griglie
- N. 3 griglie plastificate GN 2/1 (cm 65 x 53)
- Serratura con chiave
- Fermo ventilazione

Optional

- Ruote (su richiesta)

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	203/210
Capacità LT	700
Lunghezza (cm)	71
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	0 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AF07PKMTNPV
Temperatura	Temperatura Positiva